

Tikslus drėgmės matuoklis Lutron HT-3017

**Kaina:****250.00 € (be PVM)****302.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TIKSLUS DRĖGMĖS MATUOKLIS LUTRON HT-3017

HT-3017 – tai tikslus drėgmės matuoklis, vienu metu matuojantis ir rodantis keturias reikšmes: santykinę drėgmę, oro temperatūrą, rasos taško ir drėgno termometro temperatūrą viename LCD ekrane. Papildomai integruotas K/J tipo termometras leidžia matuoti aukštos temperatūros procesus. Atskiras drėgmės/temperatūros zondas leidžia matuoti nutolusioje vietoje.

Drėgmės jutiklis pasižymi 0,01 % RH skyra ir ± 2 % RH tikslumu (20–80 % RH diapazone). Rasos taško ir drėgno termometro temperatūros reikšmės apskaičiuojamos automatiškai iš drėgmės ir oro temperatūros matavimų. K arba J tipo termopora leidžia papildomai matuoti aukštos temperatūros procesus – iki 1 300 °C (K tipas) arba iki 1 200 °C (J tipas). RS232/USB kompiuterio sąsaja leidžia perduoti duomenis į kompiuterį.

Komplektacija: drėgmės matuoklis HT-3017, drėgmės/temperatūros zondas, minkštas dėklas, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: K tipo temperatūros zondai, 9 V kintamosios srovės adapteris, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN arba SW-E802, kietas dėklas CA-06. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Vienu metu rodo 4 reikšmes: drėgmę, temperatūrą, rasos taškas, drėgno termometro temperatūrą
- Aukšta skyra: 0,01 % RH ir 0,01 °C
- Integruotas K/J tipo termometras – aukštos temperatūros matavimas
- Atskiras drėgmės zondas – patogus matavimas nutolusioje vietoje

- MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
- HOLD funkcija
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Santykinė drėgmė

- Diapazonas: 5-95 % RH
- Skyra: 0,01 % RH
- Tikslumas: ± 2 % RH (20-80 % RH, 10-40 °C)

Oro temperatūra

- Diapazonas: 0-50 °C (32-122 °F)
- Skyra: 0,01 °C / 0,01 °F
- Tikslumas: $\pm 0,5$ °C (5-35 °C); $\pm 1,0$ °F

Rasos taško temperatūra

- Diapazonas: -25,3-+48,9 °C; -13,5-+120,1 °F
- Skyra: 0,01 °C / 0,01 °F
- Pastaba: apskaičiuojama automatiškai

Drėgno termometro temperatūra

- Diapazonas: -21,6-+50,0 °C; -6,9-+122,0 °F
- Skyra: 0,01 °C / 0,01 °F
- Pastaba: apskaičiuojama automatiškai

Temperatūra (K tipo termopora)

Diapazonas Skyra Tikslumas

-50,0-+1 300,0 °C	0,1 °C	$\pm(0,2 \% + 0,5 \text{ °C})$
-100,0--50,1 °C	0,1 °C	$\pm(0,2 \% + 1 \text{ °C})$
-58,0-+2 372,0 °F	0,1 °F	$\pm(0,2 \% + 1 \text{ °F})$
-148,0--58,1 °F	0,1 °F	$\pm(0,2 \% + 1,8 \text{ °F})$

Temperatūra (J tipo termopora)

Diapazonas Skyra Tikslumas

-50,0-+1 200,0 °C	0,1 °C	$\pm(0,2 \% + 0,5 \text{ °C})$
-100,0--50,1 °C	0,1 °C	$\pm(0,2 \% + 1 \text{ °C})$
-58,0-+2 192,0 °F	0,1 °F	$\pm(0,2 \% + 1 \text{ °F})$
-148,0--58,1 °F	0,1 °F	$\pm(0,2 \% + 1,8 \text{ °F})$

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 52 × 38 mm, žalias apšvietimas
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 1 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Srovės sąnaudos: $\approx 3,5$ mA (be apšvietimo)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 85 % RH
- Matmenys: 177 × 68 × 45 mm
- Svoris: 489 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856