Vandeniui atsparus termo / higrometras Elmetron PWT-411



Kaina:
321.94 € (be PVM)
389.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VANDENIUI ATSPARUS TERMO / HIGROMETRAS ELMETRON PWT-411

PWT-411 yra tikslus prietaisas santykinio oro drėgnumo ir temperatūros matavimams bei rasos taško nustatymui. Rasos taško temperatūra leidžia įvertinti, ar dažymas esamomis sąlygomis yra tinkamas. Prietaisas yra gamykliškai kalibruotas.

Dideliame LCD ekrane vienu metu rodomi drėgnumo ir temperatūros rodmenys. Papildomai galima peržiūrėti rasos taško temperatūrą arba jos skirtumą nuo aplinkos temperatūros. Matavimai atliekami su kabeliu prijungtu aukšto tikslumo jutikliu. Jutiklis netinka matavimams dulkėtoje aplinkoje, kamerose su cheminėmis, riebalų ar alyvos garais, taip pat agresyvių dujų aplinkoje.

Prietaisas maitinamas baterija arba maitinimo adapteriu (papildoma įranga), todėl tinka tiek lauko, tiek laboratorijos darbams. Automatinė išjungimo funkcija apsaugo bateriją nuo išsikrovimo. Yra HOLD funkcija ir 50 rezultatų atmintis. Korpusas vandeniui atsparus (IP66). Garantija – 24 mėnesiai.

Komplektacija: higrometras PWT-411, drėgnumo jutiklis su kabeliu, 9 V baterija.

PRIVALUMAI

- Santykinio oro drėgnumo ir temperatūros matavimas
- Rasos taško temperatūros nustatymas
- Gamykliškai kalibruotas
- Didelis LCD ekranas – vienu metu rodomi keli rodmenys
- Vidinė atmintis – 50 rezultatų
- Maitinimas baterija arba tinklo adapteriu
- Automatinė išjungimo funkcija
- Vandeniui atsparus korpusas – IP66

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Drėgnumo matavimo diapazonas: 0 – 100 % RH
- Drėgnumo rezoliucija: 0,1 % RH
- Drėgnumo tikslumas: 0 – 80 % RH: ±2 %; virš 80 % RH: ±4 %
- Drėgnumo histerezė: < 1 % RH
- Ilgalaikis jutiklio dreifas: 0,5 % RH per metus
- Temperatūros matavimo diapazonas: –40,0 – 70,0 °C
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas: ±0,5 °C (visas diapazonas); ±0,1 °C (diapazone 20 – 50 °C)
- Rasos taško temperatūros diapazonas: –199,9 – 70,0 °C
- Atsako laikas t90: drėgnumas < 10 s; temperatūra < 8 s
- Vidinė atmintis: 50 rezultatų
- Maitinimas: 9 V baterija arba adapteris 12 V / 100 mA (papildoma įranga)
- Svoris: 180 g
- Matmenys: D = 149 mm, P = 82 mm, A = 22 mm
- Apsaugos klasė: IP66
- Garantija: 24 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856