

Belaidis poliškumo keitiklis MURSEC ECO XL R22



ELAIDIS POLIŠKUMO KEITIKLIS MURSEC ECO XL R22

Daugelis senų pastatų pirmų aukštų ir rūšių yra pažeisti dėl kylančios drėgmės apatinėje sienos dalyje. Tokios problemos sprendimas - tai naujasis MURSEC ECO daugiadažnis įrenginys su SmartPolar® technologija. Daugiadažnis MURSEC ECO prietaisas skleidžia labai žemo dažnio signalą, kuris veikia vandens molekules, esančias sienelių porose ir kapiliaruose, pakeisdamas jų poliškumą ir neleisdamas didėti drėgmei. MURSEC ECO turi įmontuotą mikroprocesorių, kuris veikia su SmartPolar® algoritmu. Signalą galima personalizuoti per mobilųjį įrenginį ir optimizuoti kiekvienos statybinės medžiagos (plytų, akmenų, sienos, betono ir kt.) džiovinimą, nesvarbu, kokia nevienalytė ir stora yra siena. Kiekviena statybinė medžiaga turi savo optimalų džiovinimo dažnį, o prietaiso kelių dažnių sistema prisitaiko, kad maksimaliai padidintų kiekvienos iš jų skvarbą ir džiovinimo pajėgumą. Nuo prietaiso veikimo spindulio priklauso veikimo plotas.

Iškart po to, kai sumontuojamas prietaisas MURSEC ECO, ir nelaukiant, kol siena išdžius, pažeistą mūrą galima tinkuoti specialiu sausinamuoju skiediniu. Šis skiedinys leidžia sienai išdžiūti ir apsaugo nuo druskų kristalizacijos sukeltų pažeidimų. Sieną po 15 dienų galima nudažyti kvėpuojančiais dažais.

PRIVALUMAI

- Prietaisas labai greitai ir lengvai montuojamas (jis veikia nuolat, kad išdžiovintų kylančios drėgmės paveiktas sienas ir apsaugotų jas)
- Kelių dažnių sistema SmartPolar® pritaiko signalą, kad optimizuotų kiekvienos statybinės medžiagos džiovinimą kad ir kokia nevienalytė ir stora būtų siena. Tai pati efektyviausia ir greičiausia džiovinimo sistema
- Išskirtinė kokybė ir patikimumas
- Belaidė sistema
- Nuotolinio valdymo pultas
- Lengva įdiegti
- Maža konstrukcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Veikimo spindulys: 22 m
- Nepriklausomas transformatorius: 12 V DC 230 V, 50-60 Hz
- Žalias šviesos diodas: rodo tinkamą maitinimo šaltinį
- Raudonas šviesos diodas: rodo problemą
- Mėlynas šviesos diodas: rodo, kad nuotolinis ryšys įjungtas
- Lengva montuoti: tereikia prisukti prie sienos
- Apsauga: IP 40
- Plastiko atsparumas smūgiams: ASA + PC-FR (UL 94 V-0)
- Spalva: šviesiai pilka RAL 7035
- Matmenys: 220 x 220 x 50,5 mm
- Svoris: apie 850 g
- CE atitiktis: 2013/35/ES; 2014/35/ES (LVD); 2014/30/ES (EMC); 2014/53/ES (RED)
- Vidutinis suvartojimas: 0,5 W
- MURSEC ECO sistemą papildo specialus mikroporingas DRAINING skiedinys

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856