

Kondensacinis oro sausintuvas Trotec TTK 90 E

**Kaina:****254.50 € (be PVM)****307.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KONDENSACINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 90 E

Trotec TTK 90 E - modernaus dizaino kondensacinis oro sausintuvas, tinkamas naudoti gyvenamosiose patalpose, skalbyklose, vasarnamiuose, sandėliuose, rūsiuose ir kt., kurių dydis iki 92 m². Šis prietaisas iš aplinkos per dieną gali sugerti iki 30 litrų drėgmės.

Naudojant integruotą valdymo pultą, pageidaujamas santykinis patalpos oro drėgnumas gali būti nustatytas bet kuriuo metu, nustatymo diapazonas yra nuo 30 iki 90% santykinės drėgmės, nustatant 5% pakopomis. Pasiekus norimą drėgmės vertę, kompresorius automatiškai išsijungia, o jei vertė viršijama, prietaisas automatiškai įsijungia.

Šis oro sausintuvas gali būti naudojamas skalbinių džiovinimui, net visiškai pakeičiant įprastą džiovyklę - tereikia nusistatyti norimą santykinę drėgmės lygį (46% - tinkami dėti į spintą, 58% - tinkami lyginti, 65% - apysausiai). Oro sausintuvas Trotec TTK 90 E turi integruotas funkcijas: laikmatį, dviejų lygių ventiliatorių, apsaugą nuo išsiliejimo bei automatinio išjungimo funkciją ir lengvai išimamą ir plaunamą oro filtrą. Nuolatiniam sausinimui skirta integruota drenažo jungtis, leidžianti prietaisui neprižiūrimai ir nepertraukiamai veikti bei turėti mažesnes energijos sąnaudas.

PRIVALUMAI

- Dviejų lygių ventiliatorius
- Laikmačio funkcija

- Drenažo jungtis nuolatiniam sausinimui
- Pasirenkama visiškai automatinio ar nuolatinio veikimo funkcija
- Hidrostatu kontrolė su realios drėgmės vertės pasirinkimo funkcija
- Esamų drėgmės ir temperatūros verčių rodymo funkcija
- Skalbinių džiovavimo režimas
- Pripildymo lygio perspėjimo funkcija (lemputė), informuojanti, kad vandens rezervuaras yra pilnas
- Automatinio išjungimo funkcija, sauganti nuo išsiliejimo
- Lengvai valomas oro filtras

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tinkamas patalpų dydžiui iki: 90 m² / 230 m³
- Sugeriamas drėgmės kiekis: iki 30 l / 24 val.
- Maksimalus oro srautas: 173 m³/h
- Kondensato talpa: 5,2 l
- Darbo temperatūros intervalas: nuo 5 °C iki 32 °C
- Darbo drėgmės intervalas: 30-90% santykinės drėgmės
- Nominali srovė: 2,1 A
- Galia: 0,5 kW
- Maitinimas: 220-240 V / 50 Hz
- Laido ilgis: 1,5 m
- Garso lygis (1 m atstumu): 50 dB(A)
- Išmatavimai: 253 x 340 x 540 mm
- Svoris: 14 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856