Oro sausintuvas baseinui Trotec DH 120



Kaina:
7747.07 € (be PVM)
9373.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO SAUSINTUVAS BASEINUI TROTEC DH 120
Trotec DH 120 – galingas pramoninis kondensacinis oro sausintuvas, skirtas didelėms erdvėms su intensyvia drėgmės apkrova – baseinams, SPA centrams, sporto klubams ar pramoninėms patalpoms. Priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, per parą pašalina nuo 26,3 iki 176,3 litrų drėgmės, o oro srautas siekia iki 1463 m³/val.
Įrenginys turi du ventiliatoriaus režimus: „Comfort" įprastam darbui ir „Boost" maksimaliam drėgmės šalinimui esant padidintai apkrovai. Integruota vandens šildymo ritė leidžia pakelti oro temperatūrą iki 55°C, taip užtikrinant šiltą ir sausą klimatą bei paspartinant drėgmės šalinimą.
Korpusas pagamintas iš korozijai atsparaus aliuminio, o šilumokaičiai padengti kataforezine danga, apsaugančia nuo drėgmės poveikio – tai užtikrina ilgalaikį, stabilų veikimą sudėtingomis sąlygomis. Elektroninis higrostatas automatiškai palaiko nustatytą drėgmės lygį, o kondensatas šalinamas tiesiogiai per drenažo žarną, todėl įrenginiui nereikia rankinės priežiūros. Triukšmo lygis siekia tik 51–56 dB(A).
Komplektacija: 1 oro sausintuvas Trotec DH 120, kondensato žarna, naudojimo instrukcija.
PRIVALUMAI

- Labai aukštas našumas – iki 176,3 l/24 val.
- Galingas oro srautas – iki 1463 m³/val.
- Du ventiliatoriaus režimai: Comfort ir Boost
- Integruotas vandens šildymo elementas (iki 55°C)
- Elektroninis higrostatas tiksliai ir automatinei drėgmės kontrolei
- Korozijai atsparus aliuminio korpusas ir apsaugoti šilumokaičiai

- Tiesioginis kondensato nutekėjimas – be talpos priežiūros
- Tylus veikimas (51–56 dB), tinka nuolatiniam naudojimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Technologija: kompresorinė, pramoninė
- Sausinimo našumas: 26,3–176,3 l/24 val. (priklausomai nuo sąlygų)
- Oro srautas: 1067–1463 m³/val. (2 režimai)
- Elektros galia: 2,56 kW
- Šiluminė galia (vandens ritė): 6,5 kW
- Maitinimas: 230 V / 50 Hz
- Darbinė temperatūra: 5 °C - 40 °C
- Darbinė drėgmė: 40–95 % RH
- Aušinimo medžiaga: R454C (1,6 kg)
- Apsaugos klasė: IPX24
- Triukšmo lygis: 51–56 dB(A) (1 m atstumu)
- Ventiliatoriaus pakopų skaičius: 2 (Comfort / Boost)
- Kondensato drenažas: tiesioginis, Ø16 mm žarna (0,8 m)
- Matmenys (P x A x G): 1410 × 860 × 365 mm
- Grynasis svoris: 130 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856