# Oro sausintuvas baseinui Trotec DH 65



**Kaina:**
**4447.89 € (be PVM)**
**5381.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**ORO SAUSINTUVAS BASEINUI TROTEC DH 65**
Trotec DH 65 – aukštos klasės sieninis kondensacinis oro sausintuvas, skirtas vidutinio dydžio baseinams, SPA zonoms, sporto klubams ar pramoninėms patalpoms su nuolatine drėgme. Priklausomai nuo sąlygų, per parą pašalina iki 64,2 litrų drėgmės, o oro srautas siekia 800 m³/val. – toks pajėgumas leidžia efektyviai valdyti drėgmę net erdviose baseinų zonose.
Integruota vandens šildymo ritė leidžia pakelti oro temperatūrą, palaikant tinkamą šilumos ir drėgmės balansą. Elektroninis higrostatas leidžia nustatyti pageidaujamą drėgmės lygį – sausintuvas automatiškai įsijungia ar sustoja pagal nustatytas reikšmes, veikdamas ekonomiškai ir patikimai.
Korpusas pagamintas iš aliuminio, o šilumokaitis padengtas kataforezine apsauga nuo korozijos, todėl įrenginys tinka darbui esant itin drėgnoms sąlygoms. Dėl rotacinio kompresoriaus ir tiesioginio kondensato nutekėjimo veikia tyliai – vos 48 dB(A) – ir nereikalauja rankinio vandens ištuštinimo.
**Komplektacija:** 1 oro sausintuvas Trotec DH 65, kondensato žarna, sieninis laikiklis, naudojimo instrukcija.
**PRIVALUMAI**

- Labai didelis našumas – iki 64,2 l/24 val.
- Galingas oro srautas – iki 800 m³/val.
- Integruota šildymo funkcija su vandens rite (iki 55 °C)
- Elektroninis higrostatas tikslios drėgmės kontrolei
- Aliuminio korpusas ir apsaugoti šilumokaičiai nuo korozijos
- Tiesioginis kondensato nutekėjimas – nereikia talpos ištuštinimo

- Tylus veikimas (48 dB)
- Sieninis montavimas – taupo vietą

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Technologija: kompresorinė, pramoninė
- Sausinimo našumas: 31,9–64,2 l/24 val. (priklausomai nuo sąlygų)
- Oro srautas: 800 $m^3$/val.
- Elektros galia: 1,2 kW
- Šiluminė galia (vandens ritė): 3,3 kW
- Maitinimas: 230 V / 50 Hz
- Darbinė temperatūra: 5 °C - 40 °C
- Darbinė drėgmė: 40–80 % RH
- Aušinimo medžiaga: R454C (850 g)
- Apsaugos klasė: IPX24
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) (1 m atstumu)
- Kondensato drenažas: tiesioginis, Ø16 mm žarna (0,8 m)
- Matmenys (P x A x G): 1306 × 720 × 265 mm
- Grynasis svoris: 76 kg
- Gamintojas: Trotec

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856