Oro sausintuvas Trotec TTK 171 ECO



Kaina:
618.14 € (be PVM)
747.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 171 ECO
Trotec TTK 171 ECO – profesionalios klasės oro sausintuvas, skirtas komercinėms ir techninėms patalpoms iki 90 m² / 230 m³: statybų džiovinimui, sandėliams, rūsiams, garažams, dirbtuvėms, laboratorijoms ar archyvams. Efektyviai šalina drėgmę net esant žemesnei aplinkos temperatūrai, todėl tinka ir statybos objektuose, kur drėgmės kontrolė tiesiogiai veikia darbų kokybę.
Skaitmeninis valdymo skydelis leidžia nustatyti norimą drėgmės lygį procentais – higrostato funkcija automatiškai reguliuoja veikimą pagal esamas sąlygas, o laikmatis leidžia suplanuoti įsijungimo ar išsijungimo laiką. Prijungus išorinę kondensato nutekėjimo žarną, įrenginys gali veikti nepertraukiamai be vandens talpos ištuštinimo – tai naudinga ilgalaikio statybų džiovinimo ar sandėlių drėgmės kontrolės procesuose.
Unikali savybė – galimybė prijungti oro žarną ir su adapteriu nukreipti sausą orą į sunkiai pasiekiamas vietas: pakabinamas lubas, sienų ertmes ar kabelių kanalus. Integruotas radialinis ventiliatorius su aukštu oro slėgiu leidžia efektyviai nukreipti orą ir paspartinti drėgmės šalinimą tokiose vietose.
Tvirta plieninė konstrukcija ir vežimėlio tipo korpusas su dideliais ratukais leidžia lengvai transportuoti įrenginį.
Komplektacija: 1 oro sausintuvas Trotec TTK 171 ECO.
PRIVALUMAI

- Efektyvus drėgmės šalinimas net esant žemesnei temperatūrai
- Higrostato funkcija su tiksliu drėgmės nustatymu procentais
- Nuolatinio veikimo režimas statybų džiovinimui

- Oro žarnos prijungimas ertmių ir konstrukcijų džiovinimui
- Galingas radialinis ventiliatorius su aukštu oro slėgiu
- Tvirta plieninė konstrukcija pramoniniam naudojimui
- Vežimėlio tipo korpusas su ratukais patogiam transportavimui
- Laikmatis ir automatinio paleidimo atmintis po elektros dingimo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Technologija: kompresorinė, pramoninė
- Rekomenduojamas plotas: iki 90 m^2 / 230 m^3 (minimalus – 12 m^2)
- Vandens talpos tūris: 5,5 l
- Ventiliatoriaus greičių skaičius: 1
- Kondensato žarnos skersmuo: 11 mm
- Galia: 650 W
- Nominali srovė: 2,7 A (paleidimo – 15 A)
- Rekomenduojama saugiklio apsauga: 16 A
- Maitinimas: 220–240 V / 50 Hz
- Darbinė temperatūra: 5 °C - 30 °C
- Darbinė drėgmė: 20–90 %
- Aušinimo medžiaga: R290 (230 g)
- Slėgis išėjimo pusėje: 3,2 MPa
- Matmenys: 525 × 490 × 900 mm
- Grynasis svoris: 40 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856