

# Dujinis katilas Bosch Condens 2300iW 15/25C su momentiniu vandens ruošimu

**Kaina:****1317.98 € (be PVM)****1594.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Bosch dujiniai katilai**

Bosch - tarptautinė Vokietijos įmonė, turinti ilgametę patirtį kuriant dujinio šildymo sistemas gyvenamiesiems namams, butams ir komercinėms paskirties objektams.

**BOSCH**

Bosch dujiniai katilai išsiskiria efektyviu darbu, ilgaamžiu veikimu, techninėmis galimybėmis. Galime pasiūlyti platų Bosch dujinių katilų pasirinkimą įvairaus tipo objektams. Taip pat atliekame Bosch dujinių katilų montavimą, techninį aptarnavimą.

## Dujinis katilas Bosch Condens 2300iW 15/25C su momentiniu vandens ruošimu

Kondensacinio tipo Bosch dujinis katilas, skirtas šildymui bei karšto vandens paruošimui (momentinis ruošimas). 16,2 kW šiluminis galingumas šildymui. Puikiai tinka montavimui individualiuose namuose, kotedžuose ar butuose. Dujinis katilas išsiskiria savo technologinėmis savybėmis, efektyviu ir patikimu darbu.

Dar labiau išplečiant įrenginio galimybes, galima prijungti patalpos ar lauko temperatūra valdomą automatiką iš naujosios ESM2 reguliatorių serijos.

## DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Nepertraukiamas galingumo reguliavimas 1:10 (liepsnos moduliavimas)
- Valdymo ir defektų diagnostikos modulis ACU LO-1
- Aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis
- Įmontuotas A klasės siurblys
- 6 litrų plėtimosi talpykla
- Įdiegta valdymo pagal išorės temperatūrą funkcija
- Yra galimybė permontuoti darbui suskystintomis dujomis
- Dujinis katilas palaiko Bosch KEY modulius

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: pakabinamas dujinis katilas
- Modelis: Bosch Condens 2300iW 15/25C
- Maksimalus šiluminis galingumas šildymui: 16,2 kW
- Minimalus šiluminis galingumas šildymui: 15,0 kW
- Minimalus šiluminis galingumas šildymui (40/30 °C): 4,1 kW
- Minimalus šiluminis galingumas šildymui (80/60 °C): 3,4 kW
- Maksimalus šiluminis galingumas karštam vandeniui pašildyti: 25,0 kW
- Specifinis pratekėjimas pagal EN 625: 12,2 l/min
- Maksimali ištekiančio srauto temperatūra: 82 °C
- Dujų sąnaudos veikiant su nominalia apkrova: gamtinės dujos H: 2,62 m<sup>3</sup>/h; suskystintosios dujos (propanas/butanas) 2,24 kg/h
- Dujų prijungimas: 3/4" R
- Paduodamo/grižtamo srauto atvado prijungimas: 3/4" R
- Šalto / karšto vandens prijungimas: 1/2" R
- Išmetamųjų dujų vamzdžio prijungimas: Ø 80/125 mm
- Išsiplėtimo indas: 6 litrai
- Matmenys (AxPxG): 713 x 400 x 300 mm
- Svoris: 36 kg

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856