

Dujinis katilas Protherm Gepard Condens 25MKO (karštas vanduo ruošiamas išoriniame šildytuve)

**Kaina:****1094.83 € (be PVM)****1324.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti (Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur! (Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Protherm dujiniai katilai

Protherm - Slovakijos gamintojas, kuriantis šildymo sprendimus įvairaus tipo gyvenamosioms patalpoms. Protherm dujiniai katilai apima platų spektrą pastatomų ir pakabinamų šildymo įrenginių, kurie karštą vandenį gali ruošti momentiniu būdu, integruotame arba išoriniame vandens šildytuve. Taip pat atliekame dujinių katilų pajungimą bei techninį aptarnavimą.

Dujinis katilas Protherm Gepard Condens 25MKO (karštas vanduo ruošiamas išoriniame šildytuve)

Pakabinamas kondensacinis dujinis katilas, skirtas patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui (vanduo ruošiamas atskirame šildytuve). Maksimalus šildymo galingumas 26,5 kW. Puikiai tinka darbui šildymo sistemose, kuriose yra reikalinga neaukšta vandens temperatūra (iki 50 °C, pavyzdžiui, grindinis šildymas). Valdymo skydelis su LCD ekranu. Apšildomas plotas iki 250 m².

DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Naudingumo koeficientas iki 108,5%
- Reguliuojama dujinio katilo šildymo galia
- Aliuminio - silicio šilumokaitis
- Integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys
- Automatinė gedimų diagnostika
- Integruota apėjimo linija (by-pass) saugo nuo perkaitimo
- Nedidelis darbinis triukšmo lygis
- Lengvesniam katilo montavimui yra numatytas pajungimo rėmas
- Galimybė prijungti termoreguliatorių bei lauko temperatūros daviklį
- Galimybė prijungti saulės kolektorių sistemą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Protherm Gepard Condens 25MKO
- Tipas: kondensacinis dujinis katilas
- Montavimo tipas: pakabinamas
- Kuro tipas: gamtinės dujos
- Šildymo galia: 6,3 - 26,5 kW
- Apšildomas plotas: 250 m²
- Karšto vandens ruošimo galia: 6,0 - 30,0 kW
- Karšto vandens ruošimas: atskirame šildytuve (boileryje)
- Debitas (sušildomas vanduo): 12 l/min
- Dūmtraukio pajungimas: iš viršaus
- Dūmų šalinimas: priverstinis "Turbo"
- Dūmtraukio diametras: 80/125 mm
- Matmenys (AxPxG): 740 x 418 x 300 mm
- Svoris, kg: - 32

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856