

Dujinis katilas Protherm Lokys 25KKS 7,5-25kW (vandens ruošimas išoriniame boileryje)

**Kaina:****1940.54 € (be PVM)****2348.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Protherm dujiniai katilai

Protherm - Slovakijos gamintojas, kuriantis šildymo sprendimus įvairaus tipo gyvenamosioms patalpoms. Protherm dujiniai katilai apima platų spektrą pastatomų ir pakabinamų šildymo įrenginių, kurie karštą vandenį gali ruošti momentiniu būdu, integruotame arba išoriniame vandens šildytuve. Taip pat atliekame dujinių katilų pajungimą bei techninį aptarnavimą.

Dujinis katilas Protherm Lokys 25KKS 7,5-25 kW (vandens ruošimas išoriniame boileryje)

Pastatomas kondensacinis dujinis katilas, skirtas patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui (reikalingas išorinis vandens šildytuvas). 25 kW galia. Apšildomas plotas iki 220 m². Dujinis katilas puikiai gali būti naudojamas kaip šilumos generatorius bet kokio tipo sistemose.

Šios serijos dujinis katilas yra skirtas nekondensacinių katilų Protherm Lokys (20-50 KLOM) pakeitimui. Pajungimai yra išdėstyti lygiai taip pat, kaip ir 20-50 KLOM modeliuose, todėl nereikia atlikti jokių

papildomų pakeitimų.

Šildymo sistemoje turi būti sumontuota: cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, apsauginis vožtuvas, papildymo iš išleidimo ventiliai.

PROTHERM DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Unikali šilumokaičio konstrukcijos dėka, dujinis katilas yra maksimaliai atsparus nešvarumams esantiems šildymo sistemoje
- Šis dujinis katilas gali valdyti šildymo sistemos ir vandens šildytuvo cirkuliacinius siurblius
- Skaitmeninis ekranas ir valdymas mygtukais
- Galima prijungti kontaktinius arba „e-bus“ tipo patalpos termoreguliatorius bei lauko temperatūros daviklis
- Naudingumo koeficientas iki 107 %

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Dujinio katilo modelis: Protherm Lokys 25KKS
- Tipas: kondensacinis dujinis katilas
- Kuro tipas: gamtinės dujos; suskystintos dujos
- Montavimas: pastatomas
- Galingumas: 7,5-25 kW
- Efektyvumo klasė: A
- Apšildomas plotas: iki 220 m²
- Karšto vandens ruošimas: reikalingas atskiras vandens šildytuvas
- Degimo kameros tipas: uždaro tipo degimo kamera (TURBO)
- Dūmtraukio pajungimas: 80/125, 80/80 mm
- Matmenys (AxPxG): 1275 x 700 x 570 mm
- Svoris: 86 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856