

Dujinis katilas Protherm Panther Condens 30KKO (karštas vanduo ruošiamas išoriniame šildytuve)



Kaina:

1350.00 € (be PVM)

1633.50 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Protherm dujiniai katilai

Protherm - Slovakijos gamintojas, kuriantis šildymo sprendimus įvairaus tipo gyvenamosioms patalpoms. Protherm dujiniai katilai apima platų spektrą pastatomų ir pakabinamų šildymo įrenginių, kurie karštą vandenį gali ruošti momentiniu būdu, integruotame arba išoriniame vandens šildytuve. Taip pat atliekame dujinių katilų pajungimą bei techninį aptarnavimą.



Dujinis katilas Protherm Panther Condens 30KKO (karštas vanduo ruošiamas išoriniame šildytuve)

Ant sienos montuojamas kondensacinis dujinis katilas, skirtas patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui. Karštas vanduo šildomas išoriniame šildytuve (boileryje). Maksimalus šildymo galingumas 35,7 kW. Puikiai tinka darbui šildymo sistemose, kur yra reikalinga neaukšta vandens temperatūra (iki 50 °C). Apšildomas plotas iki 300 m².

DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Pasižymi aukštu naudingumo koeficientu (iki 109,5%)
- Nerūdijančio plieno šilumokaitis
- Valdymo skydelis su LCD ekranėliu
- Turi automatinę degimų diagnostiką
- Integruotas cirkuliacinis siurblys
- 8 litrų išsiplėtimo indas
- Integruota apėjimo linija saugo katilą nuo perkaitimo
- Nedidelis triukšmo lygis
- Yra galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių ir lauko temperatūros daviklį
- Lengvesniam montavimui yra numatytas pajungimo rėmas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Protherm Panther Condens 30KKO
- Tipas: kondensacinis dujinis katilas
- Montavimas: pakabinamas
- Kuro tipas: gamtinės dujos; suskystintos dujos
- Efektyvumo klasė: A
- Maksimalus galingumas: 35.7 kW
- Nominalus galingumas: 8.7 - 35.7 kW
- Šilumokaičio galingumas: 9.3 - 32.8 kW
- Karšto vandens paruošimo galingumas: 8.7 - 35.7 kW
- Vandens paruošimas: išoriniame vandens šildytuve (boileryje)
- Degimo kameros tipas: uždara degimo kamera (TURBO)
- Dūmtraukio koaksialinis pajungimas: 60/100, 80/125, 80/80 mm
- Matmenys (AxPxG): 740 x 418 x 344 mm
- Svoris: 38.3 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856