Dujinis katilas su momentiniu vandens ruošimu Bosch Condens GC 7000iW 24/28C 4,1-25,1kW

Kaina:
1642.77 € (be PVM)
1987.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Bosch dujiniai katilai
Bosch - tarptautinė Vokietijos įmonė, turinti ilgametę patirtį kuriant dujinio šildymo sistemas gyvenamiesiems namams, butams ir komercinėms paskirties objektams. Bosch dujiniai katilai išsiskiria efektyviu darbu, ilgaamžiu veikimu, techninėmis galimybėmis. Galime pasiūlyti platų Bosch dujinių katilų pasirinkimą įvairaus tipo objektams. Taip pat atliekame Bosch dujinių katilų montavimą, techninį aptarnavimą.

Dujinis katilas su momentiniu vandens ruošimu Bosch Condens GC 7000iW 24/28C 4,1-25,1kW

Pakabinamas, kondensacinio tipo Bosch dujinis katilas su momentiniu vandens ruošimu. Skirtas centriniam šildymui ir karšto vandens ruošimui (momentinis vandens ruošimas). Tai kompaktiško dydžio (galima puikiai integruoti ir siauresnėse nišose), modernaus dizaino, lengvai valdomas ir prižiūrimas dujinis katilas. Apšildomas plotas apie 240 m2.

Išsiskiria efektyviu dujų sunaudojimu. Degiklis automatiškai nustato maksimalią darbinę galią pagal šildymo poreikį. Tad efektyvumas yra išlaikomas net ir tada, kai visa dujinio katilo galia nėra nebūtina.

Galimas dujinio katilo valdymas nuotoliniu būdu - naudojant Bosch CT100 reguliatorių (iki vieno šildymo kontūro) arba internetinį modulį MB LAN bei programėlę išmaniajame telefone. Nustatymai leidžia keisti dujinio katilo darbo režimą, nustatyti skirtingą temperatūrą atskiruose kambariuose bei kitus nustatymus, o taip pat gauti informaciją apie veiklos sutrikimus.

DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Kompaktiškas dydis ir modernus dizainas
- Aukštos kokybės medžiagos
- Nepertraukiamas galingumo reguliavimas (liepsnos moduliavimas 1:8)
- Turi integruotą A klasės siurblį
- Valdymo ir defektų diagnostikos modulis
- Integruotas išsiplėtimo indas
- Aliuminio silicio lydinio šilumokaitis
- Galimybė valdyti išorinį šildymo siurblį
- Galima parengti dujinį katilą darbui su suskystintomis dujomis

TECHNINIAI DUOMENYS

- Dujinio katilo tipas: pakabinamas, su momentiniu vandens ruošimu
- Dujinio katilo modelis: Bosch Condens GC7000iW 24/28 C
- Nominalus šiluminis galingumas šildymui (40/30 °C): 25,1 kW
- Nominalus šiluminis galingumas šildymui (80/60 °C): 24 kW
- Nominali šiluminė apkrova šildymui: 24,6 kW
- Minimalus šiluminis galingumas šildymui (40/30 °C): 3,4 kW
- Minimalus šiluminis galingumas šildymui (80/60 °C): 3 kW
- Nominalus šiluminis galingumas karštam vandeniui pašildyti: 24 kW
- Dujų sąnaudos (dirbant nominalia apkrova): gamtinės dujos 3,3 m^3/h; suskystintosios dujos (propanas/butanas) 2,22 kg/h
- Specifinis pratekėjimas pagal EN 625: 14,1 l/min
- Maksimali tiekiamo srauto temperatūra: 82 °C
- Dujų prijungimas: R ¾"
- Paduodamo/grįžtamo srauto atvado prijungimas: R ¾"
- Šalto/karšto vandens prijungimas: R ½"
- Išmetamųjų dujų vamzdžio prijungimas: Ø 80/125 mm
- Išsiplėtimo indas: 12 litrų
- Naudingumo koeficientas pagal DIN 4702/8 (40/30 °C): 109 %
- Matmenys: 840 (A) x 440 (P) x 360 (G) mm
- Dujinio katilo svoris: 43 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856