

# Dujinis katilas Viessmann Vitodens 100-W 4,7-26kW B1KC150 (momentinis vandens ruošimas)

**VIESSMANN**

## Viessmann dujiniai katilai

Viessmann - Vokietijos šildymo sistemų gamintojas, kuriantis sprendimus gyvenamiesiems ir komercinės paskirties objektams. Viessmann dujiniai katilai pasižymi modernumu, efektyviu ir ekonomišku darbu. Galime pasiūlyti platų pakabinamų ir pastatomų dujinių katilų pasirinkimą, kurie gali ruošti karštą vandenį momentiniu būdu, įmontuotame ar išoriniame vandens šildytuve.

## Dujinis katilas Viessmann Vitodens 100-W 4,7-26kW B1KC150 (momentinis vandens ruošimas)

Pakabinamas kondensacinis Viessmann dujinis katilas, skirtas patalpų šildymui ir karšto vandens paruošimui momentiniu būdu. Maksimalus galingumas - 26 kW. Apšildomas plotas iki 250 m<sup>2</sup>. Idealiai tinka individualiems gyvenamiesiems namams, kotedžams. Kompaktiško dydžio dujinis katilas pasižymi efektyviu ir tyliu darbu, ilgaamžiu naudojimu.

### DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Patikimas veikimas
- Temperatūros reguliatorius užtikrinantis greitą vandens šildymą
- MatriX cilindrinis degiklis dėl specialaus MatriX audinio iš tauriojo plieno užtikrina nekintantį aukštą energijos efektyvumą
- Nerūdijančio plieno šilumokaitis
- Degiklis optimaliai pritaikytas prie šilumokaičio
- Savaiminio valymosi efektas užtikrina mažesnes priežiūros sąnaudas
- Sunaudoja mažiau energijos, kadangi naudoja ir išmetamųjų dujų energiją

- Valdymas regulatoriumi su jutikliniu ekranu
- Hidraulinis blokas AquaBloc su kištukinių jungčių sistema: visus komponentus, kuriuos reikia prižiūrėti, galima lengvai pasiekti ir pakeisti iš priekio.
- Patogus valdymas ir priežiūra

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: pakabinamas kondensacinis dujinis katilas
- Katilo kuro tipas: gamtinės dujos; suskystintos dujos
- Karšto vandens ruošimas: momentinis
- Apšildomas plotas: iki 250 m<sup>2</sup>
- Maksimalus galingumas: 26 kW
- Nominalus galingumas: 4.7 - 26 kW
- Karšto vandens paruošimas: 26 kW
- Degimo kameros tipas: uždaro degimo kamera (TURBO)
- Dūmtraukio koaksialinis pajungimas: 60/100 mm
- Naudingo veikimo koeficientas: 108 %
- Matmenys (AxPxG): 700 x 400 x 350 mm
- Svoris: 36 kg

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856