

# Dujinis katilas Viessmann Vitodens 111-W 4,7-19kW B1LD153 su integruotu 46 L vandens šildytuvu

**VIESSMANN**

## Viessmann dujiniai katilai

Viessmann - Vokietijos šildymo sistemų gamintojas, kuriantis sprendimus gyvenamiesiems ir komercinės paskirties objektams. Viessmann dujiniai katilai pasižymi modernumu, efektyviu ir ekonomišku darbu. Galime pasiūlyti platų pakabinamų ir pastatomų dujinių katilų pasirinkimą, kurie gali ruošti karštą vandenį momentiniu būdu, įmontuotame ar išoriniame vandens šildytuve.

## Dujinis katilas Viessmann Vitodens 111-W 4,7-19kW B1LD153 su integruotu 46 L vandens šildytuvu

Viessmann kondensacinis dujinis katilas su integruotu 46 litrų vandens šildytuvu. 19 kW maksimalus galingumas. Skirtas šildymui ir karšto vandens ruošimui. Į kaupimo rezervuarą nuolat bėgantis momentinio vandens šildytuvo sušildytas vanduo visuomet yra paruoštas naudojimui. Pastovią vandens temperatūrą užtikrina jutikliai. Puikiai tinka darbui tiek individualiuose namuose, tiek kotedžuose ar vasarnamiuose. Apšildomas plotas iki 200 m<sup>2</sup>.

### DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Kompaktiškų matmenų Viessmann dujų katilas
- Integruotas 46 litrų nerūdijančio plieno rezervuaras
- Cilindrinis MatriX degiklis norimos temperatūros vandens tiekimui
- Darbo tiek nuo patalpų oro priklausomu, tiek nepriklausomu režimu
- Šildymo apytakos rato siurblys (2 pakopų cirkuliacinis siurblys) su 3 krypčių vožtuvu
- Nerūdijančio plieno šilumokaitis
- Dūmų šalinimas į kaminą

- Naudingumo koeficientas 108 %
- Energijos taupymas
- Maža tarša
- OpenTherm jungtis
- Dujinis katilas turi galimybę prisijungti termostatą ir lauko temperatūros daviklį
- Yra galimybė permontuoti darbui su suskystintomis dujomis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: kondensacinis dujinis katilas
- Modelis: Viessmann Vitodens 111-W 4,7-19kW B1LD153
- Montavimo tipas: pakabinamas
- Karšto vandens ruošimas: integruotame 46 litrų vandens šildytuve
- Galingumas: 4,7-19 kW
- Apšildomas plotas: iki 200 m<sup>2</sup>
- Naudingumo koeficientas: 108%
- Degimo kameros tipas: uždaro degimo kamera (TURBO)
- Dūmtraukio koaksialinis pajungimas: 60/100 mm
- Matmenys (AxPxG): 900 x 600 x 480 mm
- Svoris: 62 kg

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856