

# Dujinis katilas Viessmann Vitodens 222-F 2,6-26kW B2TB085 (su 100 L vandens šildytuvu)



## Viessmann dujiniai katilai

**VIESSMANN**

Viessmann - Vokietijos šildymo sistemų gamintojas, kuriantis sprendimus gyvenamiesiems ir komercinės paskirties objektams. Viessmann dujiniai katilai pasižymi modernumu, efektyviu ir ekonomišku darbu. Galime pasiūlyti platų pakabinamų ir pastatomų dujinių katilų pasirinkimą, kurie gali ruošti karštą vandenį momentiniu būdu, įmontuotame ar išoriniame vandens šildytuve.

## Dujinis katilas Viessmann Vitodens 222-F 2,6-26kW B2TB085 (su 100 L vandens šildytuvu)

Pastatomas kondensacinis dujinis katilas, skirtas patalpų šildymui ir karšto vandens paruošimui. Su integruotu 100 litrų vandens šildytuvu. Maksimali galia 26 kW. Pasižymi efektyviu energijos sąnaudų naudojimu, patikimu ir ilgaamžiu darbu. Puikiai tinka darbui nedideliuose individualiuose namuose, kotedžuose, sodybose.

Cilindrinis MatriX degiklis su praplėstu moduliavimo diapozonu 1:5. Naujai integruota degimą reguliuojanti sistema Lambda Pro Control keičiantis dujų rūšiai automatiškai prisitaiko prie degimo bei užtikrina tolygų ir aukštą energijos efektyvumą. Dujų katilas sunaudoja žymiai mažiau energijos, kadangi papildomai naudoja ir išmetamųjų dujų šilumą.

### DUJINIO KATILO PRIVALUMAI

- Vitronic valdiklis dujinio katilo valdymui
- Moduliuojantis cilindrinis degiklis, darbui nuo patalpų oro priklausomu ir nepriklausomu režimu

- Naudingumo koeficientas iki 98% (Hs) / 109% (Hi)
- Grūdinto plieno šildymo paviršius
- Integruotas pertekėjimo vožtuvas ir šildymo vandens pusės apsaugos vožtuvas
- Šildymo apytakos rato siurblys (2 pakopų cirkuliacinis siurblys) su 3 krypčių vožtuvu
- Prijungimo komplektai lygiai su siena montavimui
- Vamzdžiai ir elektros jungtys paruošti prijungimui

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Viessmann Vitodens 222-F B2TB085
- Tipas: kodensacinis dujinis katilas
- Kuro tipas: gamtinės ir suskystintos dujos
- Montavimas: pastatomas dujinis katilas
- Galingumas: 2,6 - 26 kW
- Karšto vandens ruošimas: integruotas 100 litrų vandens šildytuvas
- Dūmų šalinimas: "turbo" kaminais; DN60/100 mm
- Matmenys (AxPxG): 1425 x 600 x 595 mm
- Svoris: 132 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856