

Dujinis kondensacinis katilas Motan MKDens29



MOTAN dujiniai katilai

MOTAN - sieninių dujinių katilų gamintoja Rumunijoje, priklausanti KÖBER grupei, turinti ypač aukštą prekybos vertę. Žinodami savo klientų poreikius, mes daug investuojame į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad užtikrintume gausų, aukštos kokybės, produktų asortimentą. „Köber Group“ turi didelį kombinuotų katilų asortimentą, pagamintų iš geriausių medžiagų bei laikantis aukščiausių pramonės standartų.



Dujinis kondensacinis katilas Motan MKDens29

26,6 kW galios, A energinės klasės dujinis kondensacinis katilas. Skirtas patalpų šildymui ir momentiniam karšto vandens ruošimui. Šis katilas tvirtinamas prie sienos todėl yra itin patogus. Degimas vyksta uždaro tipo kameroje ir nepriklauso nuo patalpoje esančio oro, todėl funkcionalumas garantuotas.

Katilo privalumai:

- Šis katilas numatytas patalpų šildymui pažemintos temperatūros srautu ir grindų šildymui;
- Šildymo katilo galingumas pastoviai valdomas moduluojant liepsną (1:10);
- **Šildymo katile taip pat integruoti šie mazgai ir funkcijos:**
- automatinio uždegimo sistema;
- į šildymo sistemą ištekancio srauto temperatūros reguliavimo ir ribojimo įtaisai;
- prioritetinio šilto vandens paruošimo įjungimo funkcija;
- jonizacinė liepsnos kontrolė sistema;
- automatinis oro atskyrimo įtaisas, manometras, apsauginis vožtuvas, apsauginis temperatūros ribotuvas;
- A-klasės siurblys;
- išsiplėtimo bakelis;

- lauko temperatūros modulis.

Techniniai parametrai:

- Naudingumo koeficientas pagal DIN 4702/8 (40/30 °C) - 106,7%;
- Maksimalus nominalus galingumas šildymui (bruto) - 26,6 kW;
- Minimalus nominalus galingumas šildymui (bruto) - 5,2 kW;
- Maksimalus galingumas šildymui (neto) - 29 kW;
- Minimalus galingumas šildymui (neto) - 4,7 kW;
- Karšto vandens ruošimas - papildomame vandens šildytuve;
- Karšto vandens ruošimas - momentinis;
- Momentinio karšto vandens temperatūra 30-55 °C;
- Dujų tipas - G20, G25, G25.1, G31;
- Dūmų šalinimas - "turbo";
- Vėdinimo tipas - dirbtinis;
- Išmetamųjų dujų vamzdžio prijungimas - Ø60/100 mm;
- Išsiplėtimo indas (bendra talpa) - 7 l;
- Saugos klasė - IP40;
- Elektros apsaugos klasė - 1 klasė;
- Aukštis - 722 mm;
- Gylis - 390 mm;
- Plotis - 420 mm;
- Svoris - 36 / 42 kg.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856