

Degiujų dujų detektorius LPG ir gamtinėms dujoms RTOOLS CX40

**Kaina:****39.96 € (be PVM)****48.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DEGIŲJŲ DUJŲ DETEKTORIUS LPG IR GAMTINĖMS DUJOMS RTOOLS CX40

Degiujų dujų detektorius RTOOLS CX40 skirtas LPG ir gamtinių dujų nuotėkio aptikimui buitinėse ir techninėse patalpose. Prietaisas turi garsinę ir šviesinę signalizaciją bei relės išvadą (NO/NC), leidžiančią prijungti išorinį elektromagnetinį vožtuvą ar kitą saugos įrangą.

Jutiklis gali veikti kaip autonominis įrenginys arba būti integruotas į saugos sistemą per 12V DC relės išėjimą. Aptikus pavojingą dujų koncentraciją, įsijungia ~70 dB sirena, mirksi raudonas LED indikatorius ir per relės kontaktus siunčiamas signalas vožtuvui uždaryti. Katalitinis (karštos vielos) sensorius užtikrina stabilų ir patikimą veikimą. Pastaba: Rekomenduojama montuoti ne didesniu kaip 2,5 m atstumu nuo galimo dujų nuotėkio šaltinio. Lengvesnėms už orą dujoms (gamtinės dujos) – aukščiau, sunkesnėms (LPG) – žemiau.

Komplektacija: dujų detektorius CX40, montavimo laikiklis, tvirtinimo kaiščiai, naudotojo instrukcija (PL/EN), originali pakuotė.

PRIVALUMAI

- Skirtas LPG ir gamtinių dujų nuotėkio aptikimui
- Garsinis ir šviesinis pavojaus signalas
- Relės išvada NO/NC išoriniam vožtuvui ar sistemai prijungti
- Galimybė valdyti 12V DC elektromagnetinį vožtuvą
- Greita reakcija esant 6 % LEL koncentracijai
- Katalitinis karštos vielos sensorius stabiliai detekcijai

- Tinka naudoti autonomiškai arba integruoti į saugos sistemą
- Nuolatinis veikimo režimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: CX40
- Aptinkamos dujos: degiosios dujos, gamtinės dujos, LPG
- Jutiklio tipas: katalitinis (karštos vielos)
- Aliarmo slenkstis: 6 % LEL
- Signalizacija: optinė (mirksintis raudonas LED), akustinė (~70 dB, 1 m atstumu)
- Veikimo indikacija: žalias LED
- Gedimo indikacija: geltonas LED ir garsinis signalas
- Maitinimo įtampa: DC 12V
- Srovės suvartojimas: <156 mA
- Relės išvada: NO/NC (OUT1, OUT2)
- Vožtuvo jungtis: SIG1, SIG2 (12V DC)
- Darbinis režimas: nuolatinis
- Darbinė temperatūra: -10 °C - +50 °C
- Santykinė oro drėgmė: iki 95 % RH
- Matmenys: 115 × 72 × 41 mm
- Svoris: 140 g Korpusas:
- ABS plastikas
- Gamintojas: RTOOLS

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856