

Degiųjų dujų ir anglies monoksido detektorius RTOOLS CX80

**Kaina:****49.46 € (be PVM)****59.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DEGIŪJŲ DUJŲ IR ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS RTOOLS CX80

Degiųjų dujų ir anglies monoksido detektorius RTOOLS CX80 - tai kombinuotas degiųjų dujų ir anglies monoksido (CO) detektorius, skirtas gyvenamųjų ir techninių patalpų saugumui užtikrinti. Prietaisas aptinka gamtines dujas, LPG ir anglies monoksidą bei apie pavojų išspėja garsiniu, šviesiniu ir balso signalu anglų kalba.

Detektoriuje įdiegti puslaidininkinis ir elektrocheminis jutikliai, užtikrinantys tikslų ir stabilų veikimą. Aptikimo reakcijos laikas trumpesnis nei 30 sekundžių. Įrenginys gali būti maitinamas iš tinklo ir turi avarinę 9 V bateriją nutrūkus elektros tiekimui. Integruota 12 V išėjimo jungtis leidžia prijungti elektromagnetinį vožtuvą, kuris aliarmo atveju automatiškai uždaro dujų tiekimą. Pastaba: rekomenduojama montuoti 1-3 m atstumu nuo galimo dujų šaltinio. Lengvesnėms už orą dujoms ir CO - aukščiau, sunkesnėms (LPG) - žemiau.

Komplektacija: dujų detektorius CX80, montavimo laikiklis, tvirtinimo kaiščiai, naudotojo instrukcija (PL/EN), originali pakuotė.

PRIVALUMAI

- Kombinuotas degiųjų dujų ir anglies monoksido aptikimas
- Garsinis, šviesinis ir balso signalas apie pavojų
- Integruota 12V išėjimo jungtis vožtuvui ar relės valdymui
- Greita reakcija - mažiau nei 30 sekundžių
- Tinkamas montuoti gyvenamosiose ir techninėse patalpose
- Puslaidininkinis ir elektrocheminis jutikliai patikimam veikimui

- Maitinimas iš tinklo su avarine 9 V baterija
- Nuolatinis 24/7 stebėjimo režimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: CX80
- Aptinkamos dujos: degiosios dujos, gamtinės dujos, LPG, anglies monoksidas (CO)
- Jutiklio tipas: puslaidininkinis ir elektrocheminis
- Dujų aliarmo slenkstis: 5 % LEL
- CO aliarmo slenkstis: <50 ppm
- CO aliarmo veikimas: 50-99 ppm per 60-90 min, 100-299 ppm per 10-40 min, ≥300 ppm per 3 min
- Signalizacija: optinė (mirksintis raudonas LED), akustinė (~70 dB 1 m atstumu), balso pranešimas
- Veikimo indikacija: žalias LED
- Gedimo indikacija: geltonas LED ir garsinis signalas
- Maitinimas: tinklo maitinimas + 9 V baterija
- Energijos sąnaudos: <3 W
- Darbinis režimas: nuolatinis
- Darbinė temperatūra: +10 °C - +50 °C
- Santykinė oro drėgmė: iki 95 % RH
- Korpusas: ABS plastikas
- Gamintojas: RTOOLS

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856