

Dujų detektorius Eura GD-00A2

**Kaina:****23.84 € (be PVM)****28.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DUJŲ DETEKTORIUS EURA GD-00A2

Eura GD-00A2 – dujų detektorius, skirtas nuolatiniam sprogiųjų dujų (gamtinių ir suskystintų) stebėjimui ore ir išpėjimui, kai viršijama saugi koncentracija. Montuojamas uždaroje patalpoje, kuriose yra dujų nuotėkio iš instaliacijos ar susijusios įrangos tikimybė. Veikimui pakanka vieno 230 V elektros lizdo – papildomų laidų ar baterijų nereikia.

Detektoriuje naudojamas puslaidininkinis jutiklis su elektronine valdymo sistema, užtikrinantis aukštą aptikimo greitį. Viršijus gamykloje nustatytą ribą ($\leq 10\%$ LEL – apatinės dujų sprogumo ribos), suveikia optinė ir akustinė signalizacija. LEL vertė skiriasi priklausomai nuo dujų tipo: metano – 5,00%, propano – 2,10%, butano – 1,80%.

Svarbu žinoti, kad dujų signalizacija dėl techninių priežasčių (elektros tiekimo sutrikimų, įrenginio gedimo ir pan.) nesuteikia visiško aptikimo garantijos, o tik žymiai padidina tikimybę pastebėti pavojingą koncentraciją anksčiau. Rekomenduojama periodiškai tikrinti vėdinimo, dūmtraukių sistemų bei įrenginių, iš kurių gali nutekėti dujos, būklę.

Komplektacija: 1 dujų detektorius Eura GD-00A2.

PRIVALUMAI

- Maitinimas tiesiai iš elektros lizdo – nereikia baterijų
- Puslaidininkinis jutiklis su aukštu aptikimo greičiu
- Aptinka tiek gamtines, tiek suskystintas dujas
- Optinė ir akustinė signalizacija (85 dB)
- Gedimo indikacija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkama grėsmė: gamtinės dujos, suskystintos dujos
- Jutiklio tipas: puslaidininkinis
- Jutiklio tarnavimo laikas: 5 metai
- Jutiklio aptikimo diapazonas: apie 20-25 m²
- Minimali aptinkama dujų koncentracija: ≤10 % apatinės sprogo ribos
- Signalo garsumo lygis: 85 dB (1 m atstumu)
- Signalizacija: akustinė ir optinė
- Gedimo indikacija: yra
- Maitinimas: 230 V AC, įmontuotas tinklo kabelis
- Energijos suvartojimas: 13 mA (budėjimo) / 21 mA (veikimo)
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: +2 °C - +50 °C
- Leistina santykinė drėgmė: 10-90 %
- Matmenys (A x P x G): 110 x 70 x 45 mm
- Grynasis svoris: 300 g
- Rekomenduojama vieta: katilinė, virtuvė
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856