

# Dujų detektorius Eura GD-02A2

**Kaina:****16.07 € (be PVM)****19.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DUJŲ DETEKTORIUS EURA GD-02A2

Eura GD-02A2 – gamtinių dujų detektorius, skirtas nuolat stebėti dujų koncentraciją ore ir įspėti, kai viršijama saugi riba. Montuojamas uždaroje patalpoje, kuriose yra dujų nuotėkio iš įrenginio ar susijusios įrangos tikimybė. Veikimui pakanka vieno 230 V elektros lizdo – papildomų laidų ar baterijų nereikia. Detektoriuje naudojamas puslaidininkinis jutiklis su elektronine valdymo grandine, užtikrinantis aukštą aptikimo dažnį. Viršijus gamykloje nustatytą ribą ( $\leq 10\%$  apatinės sprogumo ribos), suveikia optinė ir akustinė signalizacija.

LED indikatorius rodo įrenginio būseną: pirmą kartą įjungus, pakaitomis sušvinta žalia, geltona ir raudona spalvos, po to žalia mirksi kas 0,5 s, kol jutiklis pasiekia darbinę temperatūrą. Esant normaliam veikimui žalia spalva šviečia nuolat. Aptikus dujas, raudona spalva mirksi kas 0,5 s kartu su garsiniu signalu. Geltona šviečianti arba mirksinti spalva reiškia įrenginio gedimą – tokiu atveju rekomenduojama kreiptis į autorizotą servisą. Jei LED nešviečia, detektorius neturi maitinimo. Testavimo/nutildymo mygtuku galima patikrinti veikimą rankiniu būdu.

**Komplektacija:** 1 dujų detektorius Eura GD-02A2.

### PRIVALUMAI

- Maitinimas tiesiai iš elektros lizdo – nereikia baterijų

- Puslaidininkinis jutiklis su aukštu aptikimo dažniu
- Aiški LED spalvų sistema įrenginio būklei atpažinti
- Optinė ir akustinė signalizacija (>85 dB)
- Testavimo/nutildymo mygtukas
- Gedimo ir tarnavimo laiko pabaigos indikacija

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkama grėsmė: gamtinės dujos
- Jutiklio tipas: puslaidininkinis
- Jutiklio tarnavimo laikas: 5 metai
- Minimali aptinkama dujų koncentracija:  $\leq 10$  % apatinės sprogumo ribos
- Signalo garsumo lygis: >85 dB (1 m atstumu)
- Signalizacija: akustinė ir optinė
- Gedimo indikacija: yra
- Maitinimas: 230 V AC / 50 Hz, įmontuotas tinklo kabelis
- Energijos suvartojimas: 1,5 W (budėjimo) / 2,3 W (veikimo)
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra:  $-10$  °C -  $+45$  °C
- Leistina santykinė drėgmė: 0–93 %
- Matmenys (A x P x G): 90 × 80 × 54 mm
- Grynasis svoris: 165 g
- Rekomenduojama vieta: katilinė, virtuvė
- Gamintojas: Eura

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856