

Dujų detektorius Eura GD-05A2

**Kaina:****24.67 € (be PVM)****29.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DUJŲ DETEKTORIUS EURA GD-05A2

Eura GD-05A2 – dujų detektorius, skirtas nuolatiniam sprogusių dujų (gamtinių ir suskystintų, SND) stebėjimui ore ir įspėjimui, kai viršijama saugi koncentracija. Montuojamas uždaroje patalpoje, kuriose yra dujų nuotėkio iš instaliacijos ar susijusios įrangos tikimybė. Veikimui pakanka vieno 230 V elektros lizdo – papildomų laidų ar baterijų nereikia.

Detektoriuje naudojamas puslaidininkinis jutiklis su elektronine valdymo sistema, užtikrinantis aukštą aptikimo greitį. Viršijus gamykloje nustatytą ribą (<10% LEL – apatinės dujų sprogumo ribos), suveikia optinė ir akustinė signalizacija. LEL vertė skiriasi priklausomai nuo dujų tipo: metano – 5,00%, propano – 2,10%, butano – 1,80%. Bandymo mygtukas leidžia patikrinti veikimą rankiniu būdu.

Svarbu žinoti, kad dujų signalizacija dėl techninių priežasčių (elektros tiekimo sutrikimų, įrenginio gedimo ir pan.) nesuteikia visiško aptikimo garantijos, o tik žymiai padidina tikimybę pastebėti pavojingą koncentraciją anksčiau. Rekomenduojama periodiškai tikrinti vėdinimo, dūmtraukių sistemų bei įrenginių, iš kurių gali nutekėti dujos, būklę.

Komplektacija: 1 dujų detektorius Eura GD-05A2.

PRIVALUMAI

- Maitinimas tiesiai iš elektros lizdo – nereikia baterijų
- Puslaidininkinis jutiklis su aukštu aptikimo greičiu
- Aptinka tiek gamtines, tiek suskystintas (SND) dujas
- Bandymo mygtukas veikimui patikrinti
- Optinė ir akustinė signalizacija (85 dB)
- Gedimo indikacija
- 24 mėn. garantija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkama grėsmė: gamtinės dujos, SND (propanas-butanas)
- Jutiklio tipas: puslaidininkinis
- Jutiklio aptikimo diapazonas: apie 20-25 m²
- Minimali aptinkama dujų koncentracija: <10 % apatinės sprogumo ribos
- Signalo garsumo lygis: 85 dB (1 m atstumu)
- Signalizacija: akustinė ir optinė
- Bandyto mygtukas: yra
- Gedimo indikacija: yra
- Maitinimas: 230 V AC, tiesioginis kištukas į lizdą
- Energijos suvartojimas: 13 mA / 0,5 W (budėjimo) / 21 mA / 4 W (signalo metu)
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: -10 °C - +50 °C
- Matmenys (A x P x G): 117 × 70 × 48 mm
- Grynasis svoris: 190 g
- Garantija: 24 mėn.
- Rekomenduojama vieta: katilinė, virtuvė
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856