

# Dujų detektorius US-09-CO2-NO2

**NAUJENA!****Kaina:****122.44 € (be PVM)****148.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DUJŲ DETEKTORIUS US-09-CO2-NO2

Tai dviejų jutiklių detektorius, skirtas stebėti anglies monoksido (CO) ir azoto dioksido (NO<sub>2</sub>) koncentraciją uždaroje patalpose. Įrenginys išpėja, kai nustatytos dujų koncentracijos viršija pavojingas ribas, taip padėdamas išvengti apsinuodijimų ir užtikrinamas saugią aplinką.

Šis detektorius idealiai tinka naudoti garažuose, kieto kuro katilinėse, židinių ar pirčių patalpose, mechaninėse dirbtuvėse bei įvairaus tipo gyvenamosiose ir komercinėse patalpose. Suveikus signalizacijai, įrenginys aktyvuoja garsinius ir šviesinius išėjimus, o per relinius išėjimus galima prijungti priverstinės ventiliacijos sistemas.

### KODĖL SVARBU STEBĖTI CO IR NO<sub>2</sub> KONCENTRACIJĄ?

Anglies monoksidas – nematomas, bekvapis ir labai toksiškas. Jis blokuoja deguonies pernešimą kraujyje, sukeldamas deguonies badą ir mirtiną pavojų. Azoto dioksidas dirgina kvėpavimo takus, gali sukelti kosulį, o ilgalaikis poveikis – prisidėti prie lėtinių kvėpavimo ligų, pvz., bronchito ar astmos, išsivystymo.

Laiku aptikus šių dujų padidėjusią koncentraciją galima išvengti rimtų sveikatos sutrikimų. Šis detektorius – efektyvi priemonė patalpų oro saugumui užtikrinti.

### PRIVALUMAI

- Vienu metu stebi anglies monoksido ir azoto dioksido koncentraciją
- Dviejų avarinių lygių signalizacija kiekvienai dujai
- OLED ekranas rodo realaus laiko duomenis
- Relinis išėjimas leidžia valdyti išorinius įrenginius (pvz., ventiliaciją)
- Paprasta integracija į saugos sistemas

- Tinka tiek buitiniems, tiek pramoniniems patalpoms

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutikliai: CO ir NO<sub>2</sub>
- CO matavimo ribos: 0-300 ppm
- Pirmas avarinis lygis: 35 ppm
- Antras avarinis lygis: 200 ppm
- NO<sub>2</sub> matavimo ribos: 0-30 ppm
- Pirmas avarinis lygis: 2 ppm
- Antras avarinis lygis: 5 ppm
- Matavimo tikslumas: ±10 %
- Pasiruošimo darbui laikas: 1 minutė
- Maitinimo įtampa: 230 V AC (adapteriu) → 12 V DC, 1 A
- Ekranas: OLED 1.3"
- Darbo temperatūra: 0...+50 °C
- Santykinė drėgmė: 5-95 % RH
- Matmenys: 120 × 80 × 45 mm
- Garantija: 24 mėn.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856