

Dujų (metano, propano, butano) nuotėkio detektorius GAS SENSE H-220-CH4-LPG

**Kaina:****53.72 € (be PVM)****65.00 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DUJŲ (METANO, PROPANO, BUTANO) NUOTĖKIO DETEKTORIUS GAS SENSE H-220-CH4-LPG

GAS SENSE H-220-CH4-LPG – dujų nuotėkio detektorius, skirtas užtikrinti saugumą naudojant metano, propano ir butano deginimo prietaisus gyvenamosiose, biuro, restoranų ar lengvosios pramonės patalpose.

Detektorius stebi metano, propano ir butano koncentraciją ir suveikus signalizuoja vaizdiniu bei garsiniu signalais: žalia LED reiškia normalų veikimą, geltona – gedimą, raudona – pavojų. Dujų koncentracijai viršijus 20% LEL, įsijungia raudona LED ir nuolatinis garsinis signalas; po 5 sekundžių suveikia relės išėjimas, automatiškai sustabdantis dujų tiekimą. Detektorius galima kalibruoti standartinėmis dujomis; gamykloje kalibruojamas 20%/40% ASR ribose.

Montavimo reikalavimai skiriasi priklausomai nuo dujų tipo: metano detektorius (lengvesnis už orą) montuojamas 30 cm žemiau lubų, o suskystintų naftos dujų (SND, sunkesnių už orą) – 30 cm virš grindų; abiem atvejais ne toliau kaip 5 m nuo galimo nuotėkio šaltinio.

Komplektacija: 1 dujų nuotėkio detektorius GAS SENSE H-220-CH4-LPG.

PRIVALUMAI

- Katalizinis jutiklis metano, propano ir butano nuotėkiui aptikti
- Trispalvė LED indikacija (veikimas / gedimas / pavojus)
- Relės išėjimas – automatiškai sustabdo dujų tiekimą suveikus signalui
- Galimybė kalibruoti standartinėmis dujomis
- Testavimo režimas
- Atitinka EN 50194 reikalavimus

- CE sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamos dujos: metanas (CH₄), taikoma ir propanui/butanui (LPG)
- Aptikimo diapazonas: 0-20 % LEL
- Jutiklio tipas: katalizinis
- Relės išėjimas: SPDT, 230 V / 2 A
- Maitinimas: 230 V / 50 Hz
- Galia: 5 W
- Signalo garsumo lygis: >85 dB
- Darbinė temperatūra: -10 °C - +50 °C
- Darbinė drėgmė: 30-90 % santykinė
- Darbinis slėgis: atmosferinis ±10 %
- Matmenys: 130 × 95 × 38 mm
- Grynasis svoris: 0,15 kg
- Sertifikatas: CE
- Gamintojas: GAS SENSE

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856