

Dujų nuotėkio detektorius Benetech CX60

**Kaina:****28.22 € (be PVM)****34.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DUJŲ NUOTĖKIO DETEKTORIUS BENETECH CX60

Patikimas dujų nuotėkio detektorius, skirtas natūralių ir suskystintų dujų (LNG, metano, propano, butano, LPG) aptikimui. Jutiklis realiuoju laiku stebi dujų koncentraciją ir išspėja garsiniu (85 dB) bei vizualiniu (LED) signalu, taip pat turi balso pranešimų funkciją. Įrenginys palaiko tiek laidinį, tiek avarinį maitinimą 9V baterija, todėl užtikrina nepertraukiamą veikimą net dingus elektros tiekimui.

TINKAMA NAUDOTI

- Virtuvės, katilinės, patalpos su dujiniais prietaisais (dujų balionai, skaitikliai, vamzdynai)
- Garažai su dujinėmis automobilių sistemomis
- Mokyklų laboratorijos su chemijos eksperimentais
- Kemperiai, automobiliai, laivai, jachtos

Komplektacija: Dujų detektorius, montavimo laikiklis, tvirtinimo varžtai, naudojimo instrukcija (lenkų k.), originali pakuotė.

PRIVALUMAI

- 85 dB garsinis aliarmas ir LED signalizacija (raudonas, žalias, geltonas indikatoriai)
- Balso pranešimai išspėja apie pavojų
- LCD ekranas rodo dujų koncentraciją realiuoju laiku
- Automatinis gedimų aptikimas ir aliarmo atminties funkcija

- Avarinis maitinimas 9V baterija su automatinio įspėjimo apie išsikrovimą funkcija
- Puslaidininkinis jutiklis užtikrina patikimą ir tikslų dujų aptikimą
- Tvirtinamas prie sienos arba lubų

MONTAVIMAS

Natūralių dujų (metano, LNG) aptikimas:

- Montuoti 30-100 cm nuo lubų, ne toliau kaip 3 m nuo nuotėkio šaltinio

Propan-butano (LPG) aptikimas:

- Montuoti 30-100 cm nuo grindų, ne toliau kaip 3 m nuo nuotėkio šaltinio

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamos dujos: natūralios dujos (LNG), metanas, propanas, butanas, LPG (propan-butano mišinys)
- Jutiklio tipas: puslaidininkinis
- Aliarmo slenkstis: 6% DGW (dujų sprogtamumo apatinė riba)
- Signalizacija: raudonas LED mirksėjimas, 85 dB sirena, balso pranešimai
- Darbo indikatorius: žalias LED
- Gedimo indikatorius: geltonas LED ir garso signalas
- Ekranas: LCD
- Maitinimas: AC 90V-240V arba 9V baterija (avariniam veikimui)
- Darbinė temperatūra: 0°C ~ +50°C
- Santykinė drėgmė: iki 95% RH
- Nuolatinė srovė: ≤ 90mA

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856