

Dujų nuotėkio detektorius DRÄGER PIR 7000 (Tipas 334, M25, HART®)

**Kaina:****2979.96 € (be PVM)****3605.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DUJŲ NUOTĖKIO DETEKTORIUS DRÄGER PIR 7000 (TIPAS 334, M25, HART®)

Dräger PIR 7000 Type 334 tai modernus infraraudonųjų spindulių dujų detektorius, sukurtas patikimam metano aptikimui plačiame diapazone nuo 0 iki 100 % LEL arba 0-100 % tūrinės koncentracijos. Integruota pažangi 4 spindulių IR technologija su temperatūros kompensavimu leidžia tiksliai matuoti net sudėtingomis ir nepalankiomis aplinkos sąlygomis.

Detektorius pasižymi tvirta konstrukcija iš hermetiškas nerūdijančio plieno (SS 316L), korpusas užtikrina atsparumą dulkėms, drėgmei, purvui, vibzdžiams bei mechaniniam poveikiui. Atitinka griežtus saugos standartus, įskaitant: SIL2, ATEX, IECEx, UL ir kitus sertifikatus, todėl idealiai tinka naudoti pramoninėse aplinkose.

Integruota HART® ir 4-20 mA komunikacija leidžia paprastai prijungti detektorių prie įvairių valdymo sistemų. Esant poreikiui, galima aktyvuoti „Fast Response“ režimą, kuris užtikrina itin greitą reagavimą mažiau nei per 1 sekundę. Tai padeda aptikti nuotėkius ankstyvoje stadijoje ir imtis reikiamų saugumo priemonių.

PRIVALUMAI

- Metano matavimas nuo 0 iki 100 % LEL / 0-100 % vol.
- Temperatūrai kompensuota 4 spindulių IR technologija

- Greitas reagavimas < 1 s („Fast Response“ režime)
- SIL 2 sertifikatas pagal EN 61508
- Atsparumas dulkioms, drėgmei, purvui, vabzdžiams
- Patikimas veikimas ekstremaliomis sąlygomis (-40 ... +77 °C)
- Konfigūruojami signalo lygiai: gedimas, priežiūra, spindulio užblokavimas
- HART + 4-20 mA ryšys užtikrina lengvą integraciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: PIR 7000 Type 334 (M25)
- Jutiklio technologija: 4-beam IR, nevaizdinė optika
- Matavimo diapazonas: Metanas: 0-100 % LEL / 0-100 % vol.
- Tikslumas: $\leq \pm 1$ % LEL
- Reagavimo laikas: ≤ 4 s (normalus), < 1 s (greitas)
- Signalų išėjimai: 4-20 mA, HART®
- Gedimo signalas: ≤ 1.2 mA (konfigūruojamas)
- Priežiūros signalas: 3 mA (konfigūruojamas)
- Spindulio blokavimo signalas: 2 mA (konfigūruojamas)
- Temperatūra: -40 ... +77 °C
- Drėgmė: 0-100 % RH
- Slėgis: 700-1300 hPa
- Apsauga: IP66 / IP67, NEMA 4X
- Korpusas: Nerūdijantis plienas SS 316L
- Svoris: ~2,2 kg
- Matmenys: 160 × Ø 89 mm
- Sertifikatai: SIL 2 (TÜV), ATEX, IECEx, UL, CSA, CE

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856