

Dujų nuotėkio termovizorius FLIR GX620



DUJŲ NUOTĖKIO TERMORIZORIUS FLIR GX620

FLIR Gx620 termovizorius yra vienas iš pažangiausių rinkoje esančių dujų nuotėkių aptikimo įrankių. Sukurtas naudojant pažangiausias technologijas ir skirtas atitikti aukščiausius pramonės standartus, šis įrenginys padeda efektyviai ir saugiai kontroliuoti pramoninius procesus.

Angliavandenilių, metano ir kitų LOJ nuotėkiai ne tik kelia grėsmę aplinkos tvarumui, bet ir gali sukelti ekonominę nuostolį pramonės sektoriuje. FLIR Gx620 leidžia specialistams greitai ir tiksliai identifikuoti šiuos dujų nuotėkius, net ir sudėtingose ar pavojingose aplinkybėse, pateikdamas aiškų ir tiksų vaizdą realiuoju laiku.

Besisukančio ekrano funkcionalumas leidžia naudotojui lengvai stebėti dujų nuotėkius net ir sunkiai prieinamose vietose. Spalvotas ekranas užtikrina, kad net smulkiausi temperatūros pokyčiai būtų aiškiai matomi, o lietimui jautrus ekranas padeda greitai ir instinktyviai naviguoti per įvairias kameros parinktis.

Patogi vartotojo sąsaja ir intuityvus meniu dizainas yra sukurti taip, kad naudotojas galėtų maksimaliai išnaudoti FLIR Gx620 galimybes be papildomų mokymų. FLIR Ignite debesijos integracija suteikia galimybę saugoti, analizuoti ir dalintis duomenimis be papildomų veiksmų, todėl specialistai gali lengvai bendrinti informaciją su kolegomis, vadovais ar partneriais.

Be to, FLIR Gx620 yra ne tik pažangus, bet ir patvarus - jis yra sukurtas atlaikyti pramoninės aplinkos iššūkius, todėl galėsite pasitikėti jo veikimu net ir pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis.

Visi šie privalumai daro FLIR Gx620 vienu iš labiausiai vertinamų ir rekomenduojamų dujų nuotėkių aptikimo termovizorių pramoniniam naudojimui. Tai neabejotinas pasirinkimas tiems, kurie siekia maksimalaus efektyvumo, saugumo ir patikimumo.

Komplektacija: FLIR Gx620 termovizorius, akumulatoriai 2 vnt., baterijų įkroviklis, maitinimo šaltinis, dirželis riešui, dirželis kaklui, lęšio dangtelis, dangtelio dirželis, atminties kortelė, HDMI-HDMI kabelis, USB kabelis, TX20 atsuktuvai, dokumentacija, kieto korpuso lagaminas.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Detektoriaus skyra: 640 x 480;
- Spektrinis diapazonas: 3,2 μm - 3,4 μm ;
- Šiluminis jutris (NETD): 10 mK esant +30°C;
- Temperatūros matavimo diapazonas: -20°C - +350°C;
- Paklaida: $\pm 1^\circ\text{C}$ esant 0°C ... +100°C, $\pm 2\%$ esant $> +100^\circ\text{C}$;
- Matymo laukas: 24° x 18°;
- Fiksuojamos dujos: CH₄, Lakiosios organinės dujos;

- Ekranas: 4 colių, 640 × 480;
- Atmintis: išimama SD kortelė;
- Fokusavimas: Rankinis;
- Darbo laikas iš baterijų: virš 2 val;
- Darbo temperatūra: -20°C - +50°C;
- Apsaugos klasė: IP 54;
- Sąsaja: USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI;
- Matmenys: 251,6 x 164,5 x 170,9 mm;
- Svoris: 3,0 kg.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856