

# Gamtinių dujų detektorius ELRO FG400011P

**Kaina:****58.88 € (be PVM)****71.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **36 mėn.**

## Gamtinių dujų detektorius ELRO FG400011P

Skirtas stebėti ar patalpose nėra gamtinių dujų (aptinka suskystintas dujas, metano dujas). Pagamintas pagal Lenkijos standartą PN-EN50194-1: 2009 bei turi atitikties sertifikatą, išduotą D.Britanijos standartų institucijos, kuris patvirtina standartų reikalavimus. Prietaisą galima montuoti tiek namuose, tiek komercinėse patalpose.

Dujų jutiklis nuolat matuoja metano koncentraciją aplinkos ore. Jei yra aptinkamas dujų nuotėkis, prietaisas įjungia optinį ir garsinį (85 dB iš 1 metro) perspėjimo signalus.

Šis dujų detektorius taip pat turi automatinę diagnostikos sistemą, kuri stebi jutiklį ir vidines grandines. Gedimo atveju geltonas šviesos diodas pradeda mirksėti, informuodamas vartotoją apie aptiktą gedimą.

**Rekomenduojamos dujų nuotėkio detektoriaus montavimo vietos:** virtuvėse su dujinėmis viryklėmis, katilinėse su dujiniais katilais bei kitose vietose, kur yra naudojami dujiniai prietaisai ar gali kilti dujų nuotėkio pavojus.

### DUJŲ DETEKTORIAUS PRIVALUMAI

- Itin jautrus puslaidininkų jutiklis

- Optinis ir akustinis perspėjimo signalai
- Stabilus prietaiso darbas
- Automatinė diagnostikos sistema
- Perspėjimas apie detektoriaus darbo sutrikimą
- Testo / Atstatymo mygtukas
- 1,5 metro ilgio maitinimo laidas
- Tvirtas, nedidelio dydžio korpusas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: puslaidininkių
- Aptinkamos dujos: suskystintos dujos, metano dujos
- Perspėjimo įjungimas: 6% LEL
- Perspėjimo signalas: optinis (mirksi raudonas LED indikatorius) ir garsinis (85 dB garsumas iš 1 metro)
- Tinkamo veikimo indikatorius: žalias LED
- Sutrikimų indikatorius: mirksintis geltonas LED
- Detektoriaus veikimo pabaigos indikatorius: geltonas LED indikatorius mirksi 3 kartus kas 30 sek.
- Maitinimas: 220-240V AC 50/60Hz
- Maitinimo laido ilgis: 1,5 m
- Elektros energijos sąnaudos: ≤ 4W
- Apsaugos klasė: IPX2D
- Darbinė temperatūra: -10 °C ~ + 40 °C
- Laikymo temperatūra: -20 °C ~ 50 °C
- Drėgmė: 0 ~ 95% RH (be kondensacijos)
- Matmenys: 117 x 78 x 32 mm
- Svoris: 253 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856