

Metano dujų nuotėkio detektorius PREVENT-M

**Kaina:****74.92 € (be PVM)****90.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Metano dujų nuotėkio detektorius "PREVENT-M"

Detektorius skirtas aptikti metano dujų nuotėkį, kurio lygis yra daug mažesnis nei apatinė sprogdimo riba.

Sertifikuota kokybė - KITEMARK licencija sertifikuotas detektorius pagal LST EN 50.194-1:2009 standartą.

Paprasta konstrukcija - aptakios formos, lengva integruoti bet kokių namų aplinkoje.

Dviguba signalizacija - rodomas vizualus pavojaus signalas (raudona šviesa) ir garsinis signalas.

Nuotolinis valdymas - gali įjungti solenoido vožtuvą, kuris uždaro dujų tiekimą.

Konfiguruojamas - galima montuoti vieną detektorių su vienu solenoido vožtuvu arba kelis detektorius tam pačiam vožtuvui.

Auto diagnostika - turi auto diagnostikos sistemą, skirtą tikrinti jutiklio būklę. Įsijungusi geltona šviesa su garsiniu signalu indikuoja apie galimą detektoriaus gedimą.

Test / Reset mygtukas - normaliomis darbo sąlygomis mygtukas leidžia vartotojui periodiškai išbandyti detektorių, o kada garsinis signalas yra įjungtas, mygtukas jį išjungia.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Jutiklis: puslaidininkių (SnO₂)
- Maitinimo įtampa: 230V AC (-15% +10%) 50/60Hz
- Galia: 3VA
- Aptinkamos dujos: metanas
- Jautrumas: 3% - 20% (apatinė sprogimo riba)
- Signalizacijos įjungimas: 9% (apatinė sprogimo riba)

LED indikatoriai:

- Žalias: maitinimas
- Raudonas: pavojaus perspėjimas
- Geltonas: gedimas kada dega nuolatis, mirksintis kas 10 sekundžių - įprastas signalas

Kiti parametrai:

- Garsinis perspėjimas: - 85 dB, esant 1 metro atstumui.
- Jutiklio gyvavimo trukmė: 5 metai
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C ÷ + 40 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C ÷ + 50 °C
- Drėgmės ribos (be kondensato): 20% - 90% RH
- Apsaugos klasė: IP 42
- Korpusas: iš ABS plastiko
- Dydis: 115 x 75 x 43 mm (plotis x aukštis x gylis)
- Svoris: 300 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856