Oro kokybės anglies dioksido matuoklis PCE-WMM 50-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu



Kaina:
594.83 € (be PVM)
719.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės anglies dioksido matuoklis PCE-WMM 50-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu
PCE-WMM 50 yra sieninis oro kokybės matuoklis, kuris difuzijos būdu, patalpose stebi anglies dioksido (CO2) dujų kiekį ir aplinkos temperatūrą (ºC / ºF). Šiame oro kokybės matuoklyje yra bepotencialis kontaktas, įjungiamas pavojaus signalu, kuriuo galima, pavyzdžiui, įjungti ventiliatorių, kad sumažėtų CO2 dujų koncentracija patalpoje.

PCE-WMM 50 patalpų oro kokybės matuoklį sudaro dvi dalys: jutiklio blokas ir nuotolinis ekranas. Tai leidžia saugiai stebėti už poveikio zonos ribų.

Stebėdamas CO2 koncentraciją, oro kokybės matuoklis padeda apsaugoti darbuotojus nuo pavojaus sveikatai, susijusio su CO2 - bespalvėmis ir bekvapėmis dujomis, naudojamomis maisto, metalo, chemijos ir atliekų tvarkymo pramonėje.

Kodėl verta rinktis PCE-WMM 50?

- CO2 dujų matavimo diapazonas: 0 ... 50000 ppm;
- Temperatūros matavimo diapazonas: 0 ... +45 °C / +32 ... +113 ºF;
- IP54 klasės jutiklio ir nuotolinio ekrano korpusas;
- 2 reguliuojamos pavojaus slenkščiai;
- Pavojaus signalu įjungtas bepotencialis kontaktas gali, pavyzdžiui, įjungti ventiliatorių, kad sumažėtų CO2 dujų koncentracija patalpoje;

- 3- 4 skaitmenų nuotolinis ekranas (priklauso nuo diapazono);
- Garsiniai ir vaizdiniai pavojaus signalai.

Techniniai parametrai
Jutiklio blokas
CO2 matavimo diapazonas 0 ... 50 000 ppm (5 %) (tūrio) NDIR jutiklis
Temperatūra (dujų / aplinkos) 0 ... +45 °C / +32 ... +113 ºF
Dujų mėginių tiekimas Difuzijos būdu
Signalizacijos kontaktai - 1 bepotencialis perjungimo kontaktorius, skirtas išoriniams prietaisams (NO/NC) valdyti atleidžiant signalizaciją 1
- Perjungimo galia: 30 V DC / 250 V AC, maks. 2 A
Pavojaus slenksčiai 1 pavojaus signalas
0.5 / 1 / 1.5 / 2%
2 pavojaus signalas
1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4%
Meniu punktai Aptikimo įrenginio ir signalizacijos įrenginio jungties funkcinis bandymas, kalibravimas, °C ir °F perjungimas, 1, 2 pavojaus signalas ir gamyklinis nustatymas
Ekrano elementai - 4 skaitmenų skaitmeninis ekranas, rodantis išmatuotą dujų koncentraciją 0... 9999 ppm
- 3 skaitmenų skaitmeninis ekranas, rodantis išmatuotą dujų koncentraciją diapazone 1... 5 %
- Papildomas 3 skaitmenų skaitmeninis ekranas, rodantis matavimo ir temperatūros reikšmes °C ir °F
- Veikimo, 1 ir 2 pavojaus signalo ir maitinimo įtampos stebėjimo šviesos diodai
Valdymo elementai Iš naujo nustatyti, pasirinkti meniu, įvesti
Sauga Nuolatinė temperatūros diapazono, jutiklio veikimo laiko, neįtikėtinų verčių, EEPROM sistemos, vidinio duomenų perdavimo savikontrolė
Korpusas Sintetinis, IP54, atsparus vandens purslams
Matmenys Apie 168 x 125 x 47 mm (be jungčių)
Maitinimo įtampa (adapteris) 100 ... 240 V kintamosios srovės, 50 / 60 Hz

Nuotolinio rodymo įrenginys
Temperatūra (dujų / aplinkos) 0 ... +45 °C / +32 ... +113 ºF
Meniu punktai - 4 skaitmenų skaitmeninis dujų koncentracijos rodmuo 0... 9999 ppm
- 3 skaitmenų skaitmeninis ekranas, rodantis koncentraciją 1... 5%
- Papildomas skaitmeninis ekranas temperatūrai matuoti °C ir °F
- Veikimo, 1 ir 2 pavojaus signalo ir maitinimo įtampos stebėjimo šviesos diodai
Ekrano elementai Funkcijos testas, atstatymas, meniu pasirinkimas, įvedimas, perjungimas tarp °C ir °F
Korpusas Aliuminis, IP54, atsparus vandens purslams
Matmenys 118 x 85 x 34 mm (4,65 x 3,35 x 1,34" (be jungčių)
Maitinimas Duomenų kabeliu į jutiklio bloką
Komplekto sudėtis

1 x PCE-WMM 50-ICA oro kokybės anglies dioksido matuoklis (sudarytas iš jutiklio ir nuotolinio ekrano bloko);
1 x Naudotojo vadovas;
1 x ISO kalibravimo sertifikatas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



Naudotojo vadovas



Specifikacija

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856