


Oro kokybės matuoklis PCE-AC 2000

**Kaina:****345.83 € (be PVM)****418.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės matuoklis PCE-AC 2000

**Oro kokybės matuoklis su dideliu ekranu / su stulpeline diagrama / priežiūros nereikalaujantis
CO2 jutiklis / su CO2, temperatūros ir drėgmės rodmenimis / matavimo diapazonas iki 9999
ppm, skirtas, pvz., mokymo patalpoms, viešosioms patalpoms**

Naujoviškai suprojektuotas, oro kokybės matuoklis dideliu ekranu, skirtas patalpų oro kokybei stebėti. Šis matavimo prietaisas naudojamas patalpų oro kokybei stebėti didelėse patalpose: posėdžių salėse, poilsio kambariuose, viešosiose erdvėse, klasėse ar vaikų darželiuose. Dėl didelių 388 x 288 x 43 mm matmenų, CO2 indikatorius lengvai įskaitomas ir iš didesnio atstumo. Naudojant CO2 indikatoriaus sieninį laikiklį, didelį ekraną taip pat galima pritvirtinti ant bet kurio stabilaus paviršiaus (sienos, plokštės ir pan). Įmontuoto NDIR CO2 jutiklio matavimo diapazonas yra 9999 ppm. Be didelio integruoto NDIR CO2 jutiklio matavimo diapazono, ypatinga CO2 matavimo prietaiso savybė yra ta, kad CO2 jutiklio nereikia prižiūrėti. Į CO2 matavimo prietaisą taip pat įmontuotas temperatūros ir drėgmės jutiklis, kad būtų galima stebėti klimato sąlygas.

PCE-AC 2000 taip pat turi stulpelinę diagramą, kuria išmatuotą CO2 kiekį galima pavaizduoti grafiškai. CO2 indikatoriaus stulpelinė diagrama taip pat suskirstyta į žalią, geltoną ir raudoną spalvas, kurios užsidega esant fiksuotoms išmatuotoms vertėms, priklausomai nuo CO2 kiekio. Taip lengviau įvertinti anglies dioksido kiekį aplinkoje, kad prireikus būtų galima imtis vėdinimo priemonių. Siekiant išpėti apie pernelyg didelę CO2 koncentraciją, CO2 matavimo prietaisas turi reguliuojamą garsinį signalą, kuris gamykloje nustatytas 1200 ppm CO2 koncentracijai.

Kodėl verta rinktis PCE-AC 2000?

- Skirta montuoti ant sienos didelėse patalpose;
- Akustinis, reguliuojamas signalas;
- Techninės priežiūros nereikalaujantis NDIR CO2 jutiklis;

- Su temperatūros ir drėgmės jutikliais;
- Didelis LED ekranas su stulpeline diagrama;
- Fiksuotas maitinimo šaltinis.

Techniniai parametrai:

CO2 :

- Matavimo diapazonas: 0 ... 9999 ppm
- Matavimo tikslumas: ± 70 ppm ± 5 % matavimo diapazono
- Skiriamoji geba: 1 ppm

Temperatūra:

- Matavimo diapazonas: -10 ... 100 °C / 14 ... 212 °F
- Skiriamoji geba: 0,1 °C
- Tikslumas: $\pm 1,5$ °C

Drėgmė:

- Matavimo diapazonas: 0 ... 99,9 % r.h.
- Skiriamoji geba: 0,1 % r.H.
- Tikslumas: ± 3 %

Bendra:

- Šviesoforo funkcija: Žalia spalva: 0 ... 599 ppm
- Geltona: 600 ... 1199 ppm
- Raudona: 1200 ... 9999 ppm
- Pakartojamumas: $< \pm 0,5$ %
- Reakcijos laikas: 10 sekundžių
- Darbo sąlygos: 0 ... 50 °C, 32 ... 122 °F, 0 ... 90 % r. v., nekondensuojanti
- Laikymo sąlygos: -30 ... 70 °C, -22 ... 158 °F, 0 ... 90 % r.v., nekondensuojanti
- Maitinimas per maitinimo bloką: 9 VDC, 350 mA
- Matmenys: 388 x 288 x 43 mm / 15,2 x 11,3 x 1,7"
- Svoris: apie 2420 g

Komplekto sudėtis

- 1 x Oro kokybės matuoklis PCE-AC 2000;
- 1 x Tinklo maitinimo adapteris;
- 1 x Naudotojo vadovas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Naudotojo vadovas](#)



[Specifikacija](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856