

Oro kokybės matuoklis PCE-AQD 10

**Kaina:****447.89 € (be PVM)****541.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės matuoklis PCE-AQD 10

XLS formatu Saugojimas apšvietimu / Saugojimas SD kortelėje / su ekranas / Reguliuojama saugojimo sparta / LCD tikrinti Oro kokybės matuoklis/ CO2 duomenų kaupiklis oro kokybei

Oro kokybės matuoklis naudojamas oro kokybei matuoti: anglies dioksidui, temperatūrai ir drėgmei. Oro kokybės matuoklio CO2 jutiklis nuo pagrindinio įrenginio atskirtas jungiamuoju kabeliu. Išmatuotos vertės rodomos dideliame ekrane, o duomenys saugomi SD kortelėje. Oro kokybės matuoklyje galima nustatyti matuojamus duomenis reguliuojamais 1 ... 600 sekundžių intervalais

Oro kokybės matuoklis naudojamas patalpų oro kokybei stebėti: salonuose, biuruose, mokyklose ir pan. Naudojant SD atmintį, CO2 matavimo duomenis galima stebėti ilgą laiką ir inicijuoti tolesnes priemones patalpų oro kokybei gerinti.

Kodėl verta rinktis PCE-AQD 10?

- Atmintis SD kortelėje;
- 3 oro kokybės parametrai;
- CO2, oro temperatūra ir drėgmė;
- Veikia iš elektros tinklo, maitinimo adapteris A/C;
- Duomenys išsaugojami XLS formatu;
- Didelis ekranas su apšvietimu.

Techniniai parametrai**Išmatuotas kintamasis CO2:**

- Matavimo diapazonas: 0 ... 4000 ppm

- Skiriamoji geba: 1 ppm
- Tikslumas ± 70 ppm (<1000 ppm)
- ± 5 % išmatuotos vertės (<3000 ppm)
- ± 250 ppm (>3000 ppm)

Išmatuota kintamoji drėgmė:

- Matavimo diapazonas: 10 ... 90 % RH
- Skiriamoji geba: 0,1 % RH
- Tikslumas $\pm(4$ % išmatuotos vertės + 1 % RH) (> 70 % RH)
- ± 4 % RH (<70 % RH)

Matuojamas kintamasis temperatūra:

- Matavimo diapazonas: 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
- Skiriamoji geba: 0,1 °C / 0,18 °F
- Tikslumas: $\pm 0,8$ °C / 1,4 °F
- Saugojimo greitis: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 sekundžių
- Atminties SD kortelė iki 16 GB
- LCD ekranas su apšvietimu
- Atnaujinimo dažnis: 1 s
- Maitinimo šaltinis: 9 V / 800 mA
- Veikimo sąlygos: 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F / < 85 % RH
- Matmenys:
- Pagrindinis įrenginys: 132 x 80 x 32 mm / 5,2 x 3,1 x 1,3"
- CO2 jutiklis: CO2 kameros matmenys: 132 x 38 x 32 mm (5,2 x 1,5 x 1,3")
- Svoris: 390 g (iš viso)

Komplekto sudėtis

- 1 x Oro kokybės matuoklis PCE-AQD 10;
- 1 x CO2 jutiklis;
- 1 x Maitinimo iš tinklo adapteris;
- 1 x SD atminties kortelė;
- 2 x Sieninis laikiklis;
- 1 x Lipni pagalvėlė;
- 1 x Naudotojo vadovas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Specifikacija](#)



[Naudotojo vadovas](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856