

# Oro kokybės matuoklis PCE-AQD 50-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****494.83 € (be PVM)****598.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Oro kokybės matuoklis PCE-AQD 50-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Oro kokybės matuoklis, kurio baterija veikia iki 10 mėnesių / Elektroninis ekranas / Paprastas valdymas / Duomenų atmintis 1 trilijonui matavimo taškų / Matavimo diapazonas iki 40 000 ppm CO2 / Temperatūra, drėgmė, atmosferos slėgis, CO2**

Oro kokybės matuoklis specialiai sukurtas ilgalaikiam klimato sąlygų stebėjimui, pavyzdžiui, biuruose, klasėse ar auditorijose. Oro kokybės matuoklis turi įvairius jutiklius: anglies dioksido jutiklį iki 40 000 ppm, temperatūros jutiklį, kurio matavimo diapazonas yra 0 ... 50 °C, aplinkos drėgmės jutiklį, kurio matavimo diapazonas yra 0 ... 100 % RH ir barometrą, kurio matavimo diapazonas yra 300 ... 2000 hPa. Būtent dėl didelio jutiklių skaičiaus oro kokybės matuoklį, galima naudoti įvairiose srityse. Išmatuotos vertės rodomos iškart, oro kokybės matavimo prietaiso ekrane. Taip pat rodomas: geras / vidutinis / blogas, anglies dioksido kiekio aplinkos ore įvertinimas. Atliekant matavimus oro kokybės matuoklis gali automatiškai įrašyti išmatuotas vertes. Išmatuotos vertės saugomos .csv formatu mikro SD kortelėje. Tai reiškia, kad oro kokybės matuoklio užfiksuotus matavimo duomenis galima tiesiogiai importuoti į įmonės duomenų bazę. Oro kokybės matavimo prietaiso matavimo duomenis galima atvaizduoti grafine ir lentelių forma naudojant programinę įrangą. Oro kokybės matuoklyje integruota pavojaus signalo funkcija. Šia pavojaus signalo funkcija galima nustatyti atskirų jutiklių ribas. Kai tik oro kokybės matuoklyje pasiekiamą nustatytą ribą, apie tai pranešama garso ir vaizdo signalu. Oro kokybei nukritus žemiau numatytos ribos, pavojaus signalas automatiškai išsijungia. Išmatuotos vertės skaitine forma rodomos oro kokybės matuoklio 2,7 colio ekrane. Norint geriau analizuoti paskutines išmatuotas vertes, ekraną galima perjungti į histogramos atvaizdavimą. Dėl energiją taupančio ekrano oro kokybės matuoklio baterija gali veikti net iki 10 mėnesių, bet žinoma, tai priklauso nuo pasirinktų nustatymų. Be numatomo maitinimo per įmontuotą akumuliatorių,

oro kokybės matavimo prietaisą taip pat galima nepertraukiamai maitinti per mikro USB įkrovimo laidą.

### **Kodėl verta rinktis PCE-AQD 50-ICA?**

- Akumulatoriaus veikimo trukmė iki 10 mėnesių;
- Matavimo diapazonas iki 40 000 ppm CO<sub>2</sub>;
- 32 GB duomenų saugykla;
- Temperatūros ir drėgmės jutiklis;
- .csv failo formatas;
- Elektroninis ekranas su histograma;
- Atmosferos slėgio rodymas;
- Geras / vidutinis / blogas įvertinimas;
- Pavojaus ribos;
- Anglies dioksido ir absoliutaus slėgio jutiklis;
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas.

### **Techniniai parametrai:**

- Matavimo diapazonas (temperatūra): 0 ... +50 °C / 32 ... 122 °F
- Skiriamoji geba (temperatūra): 0,1 °C
- Tikslumas: ±0,15 °C @ 0 ... 20 °C / 32 ... 60 °F; ±0,1 °C @ 20 ... 50 °C / 68 ... 122 °F
- Matavimo diapazonas (drėgmė): 0 ... 100 % RH
- Skiriamoji geba (drėgmė): 0,1 % RH
- Tikslumas: ±1,5 % RH @ 0 ... 80 % RH; ±2 % RH @ 80 ... 100 % RH
- Ekranas: 2,7 colio "E-Paper"
- Akumulatoriaus veikimo laikas ~ 10 mėnesių matavimo intervalais:

Temperatūra: 60 min.

Aplinkos drėgmė: 60 min.

Atmosferos slėgis: 60 min.

CO<sub>2</sub>: 60 MIN: 60 minučių

\*daugiau informacijos apie akumulatoriaus veikimo trukmę rasite instrukcijoje

- Atminties talpa: 32 GB talpos "MicroSD" kortelė iš viso 1 trilijonui matavimo taškų
- Mėginių ėmimo intervalai: 30 s, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 6 h, 12 h, 24 h
- Maitinimo šaltinio baterija: 7,4 V nuolatinės srovės / 3400 mAh, ličio jonų baterija
- Maitinimo šaltinis: "micro USB" įkrovimo laidas
- Apsaugos klasė: IP30
- Veikimo sąlygos: 0 ... +50 °C / 32 ... 122 °F ; 0 ... 100 % santykinė oro drėgmė be kondensato
- Laikymo sąlygos: -20 ... +60 °C / -4 ... 140 °F; 0 ... 100 % santykinė oro drėgmė, be kondensato
- Matmenys: 128,5 x 88,5 x 41 mm (1,1 x 3,4 x 1,6")
- Svoris: 300 g / 10,5 oz

### **Atmosferos slėgis:**

- Matavimo diapazonas: 300 ... 2000 hPa
- Skiriamoji geba: 0,1 hPa
- Tikslumas: ±2 hPa esant 25 °C / 77 °F ir 750 ... 1100 hPa; ±4 hPa @ 0 ... +50 °C / 32 ... 122 °F ir 300 ... 1200 hPa

### **CO<sub>2</sub>:**

- Matavimo diapazonas: 0 ... 40000 ppm
- Skiriamoji geba: 1 ppm
- Tikslumas: ±(30 ppm + 3 % išmatuotos vertės)

@ 400 ... 10000 ppm @25 °C / 77 °F

±(6 ... 10 % išmatuotos vertės)

@ 0 ... 400 ppm arba 10000 ... 40000 ppm

- Temperatūrinis stabilumas: 2,5 ppm/°C @ T = 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F, 400 ... 10000 ppm

### Komplekto sudėtis:

- 1 x Oro kokybės matuoklis PCE-AQD 50-ICA;
- 1 x Micro USB įkrovimo laidas;
- 1 x 32 GB micro SD atminties kortelė su adapteriu;
- 1 x Greito naudojimo vadovas;
- 1 x ISO kalibravimo sertifikatas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją, greitą naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Naudotojo vadovas](#)



[Naudotojo vadovas 2](#)



[Specifikacija](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856