

Oro kokybės matuoklis PCE-PTH 10

**Kaina:****29.88 € (be PVM)****36.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės matuoklis PCE-PTH 10

**Oro kokybės matuoklis, kurio matavimo diapazonas -10 ... 50 °C / Galima pasirinkti vienetus /
MIN, MAX /**

Ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas / LC ekranas / Mažas ir kompaktiškas dizainas

Oro kokybės matuoklis yra orientacinis temperatūros ir santykinės drėgmės matavimo prietaisas. Temperatūros matavimo diapazonas -10 ... 50 °C ir drėgmės matavimo diapazonas 20 ... 90 % santykinės drėgmės termohigrometras apima platų užduočių spektrą. Pavyzdžiui, termohigrometras naudojamas klimato sąlygoms stebėti darbo vietose, šaldymo sandėliuose arba aplinkoje.

Be įprasto matavimo režimo, oro kokybės matuoklis turi MIN / MAX funkciją. Tai reiškia, kad termohigrometras gali nuolat rodyti didžiausią arba mažiausią išmatuotą vertę. Mažas energijos suvartojimas - <10 µA - užtikrina ilgą baterijos veikimo laiką.

Kodėl verta rinktis PCE-PTH 10?

- Mažas ir kompaktiškas dizainas;
- Matavimo diapazonas -10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F;
- Įvairios matavimo funkcijos;
- Temperatūros ir drėgmės jutiklis;
- Mažas energijos suvartojimas;
- Pasirenkami matavimo vienetai.

Techniniai parametrai

Matavimo diapazonas temperatūra -10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F

0,1 °C skiriamoji geba Tikslumas ±1,0 °C

Matavimo diapazonas drėgmė 20 ... 90 % RH

Skiriamoji geba 1 % drėgmės

Tikslumas $\pm 15\%$

Vienetai °C, °F

Funkcijos įprastas matavimo režimas, MIN / MAX

Matavimo greitis vertė kas 10 sekundžių

Ekranas LC ekranas

Maitinimo šaltinis 1,5 V, LR44 baterijos

Energijos suvartojimas $< 10 \mu\text{A}$

Veikimo sąlygos $-10 \dots 50 \text{ }^\circ\text{C}$ / $14 \dots 122 \text{ }^\circ\text{F}$, $< 90\%$ RH be kondensato

Laikymo sąlygos $-10 \dots 60 \text{ }^\circ\text{C}$, $< 90\%$ RH nekondensuojantis

Matmenys $138 \times 27 \times 19 \text{ mm}$ / $5,4 \times 1,0 \times 0,7''$

Svoris 40 g

Komplekto sudėtis

1 x Oro kokybės matuoklis PCE-PTH 10

1 x 1,5 V LR44 baterija

1 x Naudotojo vadovas

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Instrukcija](#)



[Specifikacija](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856