

Oro kokybės matuoklis PCE-RCM 05

**Kaina:****165.83 € (be PVM)****200.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės matuoklis PCE-RCM 05

PM2,5 Kietųjų dalelių monitorius dulkėms matuoti darbo vietoje / Kietųjų dalelių PM2,5, temperatūros ir drėgmės monitorius / Baterijos veikimas / Įspėjamosios funkcijos

Kietųjų dalelių monitorius PCE-RCM 05 skirtas nuolat matuoti kietųjų dalelių kiekį darbo vietoje, taip pat, gali matuoti temperatūrą ir drėgmę. PCE-RCM 05 monitoriaus matavimo diapazonas yra nuo 0 ... 500 $\mu\text{g} / \text{m}^3$ PM2,5. Būtent dėl šios priežasties, PM2,5 matuoklis yra optimalus prietaisas, piktogramomis pateikiantis greitą informaciją apie oro kokybę.

PCE-RCM 05 smulkiųjų dulkių monitorius, turi įkraunamą akumuliatorių. LC ekranas yra apšviestas ir lengvai įskaitomas bet kokių kampų, pavyzdžiui, kai matuoklis stovi ant stalo. Be standartinio baltos spalvos apšvietimo, PM2,5 monitorius, esant pavojaus signalui, perjungia apšvietimą į raudoną.

Kodėl verta rinktis PCE-RCM 05?

- Smulkiųjų, kietųjų dalelių matavimas PM2,5;
- Temperatūros ir drėgmės rodmuo;
- Apšviestas skystųjų kristalų ekranas su išpėjimo signalu;
- Piktogramos rodančios oro kokybę;
- Įkraunamas akumuliatorius;
- Įkrovimas su Mikro USB.

Techniniai parametrai

Matavimo diapazonas PM2,5 0 ... 500 $\mu\text{g} / \text{m}^3$

Skiriamoji geba 1 $\mu\text{g} / \text{m}^3$

Tikslumas <100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$: $\pm (10 \mu\text{g} / \text{m}^3 + 10$ skaitmenų)

<400 $\mu\text{g} / \text{m}^3$: $\pm (10 \mu\text{g} / \text{m}^3 + 30$ skaitmenų)

>400 $\mu\text{g} / \text{m}^3$: $\pm (10 \mu\text{g} / \text{m}^3 + 50$ skaitmenų)

Matavimo diapazonas temperatūra -10 ... 50°C / 14 ... 122°F

Skiriamoji geba 0,1°C / 0,18°F

Tikslumas $\pm 1^\circ\text{C}$ / 1,8°F

Drėgmės matavimo diapazonas 0 ... 99 % rh

1 % rh skiriamoji geba

Tikslumas 30 ... 80 % RH: ± 5 % RH

Ekranas LC ekranas

Baltas foninis apšvietimas (standartinis)

Raudona (pavojaus signalas)

Akumuliatoriaus indikatorius Keturių lygių ekranas

Automatinis išjungimas Po 2 val.

Maitinimo šaltinis 3,7 V ličio jonų akumuliatorius

Mikro USB

Veikimo sąlygos 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, 0 ... 85 % rh

Laikymo sąlygos -20 ... 60°C / -4 ... 140°F, 0 ... 95 % rh

Svoris 195 g / < 1 lb

Matmenys 75 x 55 x 130 mm / 3 x 2,2 x 5 in

Komplekto sudėtis

1 x Oro kokybės matuoklis PCE-RCM 05;

1 x Micro USB laidas;

1 x Naudotojo vadovas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Naudotojo vadovas](#)



[Specifikacija](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856