

Oro kokybės matuoklis PCE-THT 10

**Kaina:****222.11 € (be PVM)****268.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO KOKYBĖS MATUOKLIS PCE-THT10

Oro kokybės matuoklio temperatūros matavimo diapazonas nuo -20 °C iki +60 °C, o drėgmės matavimo diapazonas - nuo 0 iki 99,9 % RH. Termohigrometro rodmenis galima tiesiogiai nuskaityti 2,3 colio spalvotame ekrane. Naudojant duomenų kaupiklio funkciją, visi termohigrometro rodmenys saugomi 12800 matavimo taškų atmintyje, todėl matuoklis gali būti naudojamas klimato sąlygoms stebėti: biuruose, logistikos įmonėse, šiltnamiuose ar klasėse. Užfiksuotų išmatuotų verčių analizę galima atlikti naudojant oro kokybės matuoklio programinę įrangą, kurią rasite „PCE Instruments“ atsisiuntimo portale. Svarbu paminėti ir tai, kad jeigu tinkle yra keli termohigrometrai, visus juos vienu metu galima valdyti per atsisiųstą programinę įrangą. Oro kokybės matuoklis maitinamas per 12 V nuolatinės srovės tinklo keitiklį arba per mikro USB sąsają. Montuojant ant sienos, nugarėlėje yra skylė termohigrometru priė varžtų pritvirtinti. Jei reikia, termohigrometras gali būti aprūpintas ISO kalibravimo sertifikatu.

Komplekte yra: oro kokybės matuoklis PCE-THT 10, tinklo maitinimo adapteris, varžtai (2 vnt.), kaiščiai (2 vnt.), naudotojo vadovas

PRIVALUMAI

- „WiFi“ sąsaja
- Duomenų atmintis 12800 matavimo taškų
- 2,3 colių spalvotas ekranas
- Matavimo diapazonai: nuo -20 °C iki +60 °C; nuo 0 % iki 99,9 % RH
- Montuojamas ant sienos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros matavimas: matavimo diapazonas: nuo -20 °C iki +60 °C; skiriamoji geba: 0,1 °C; tikslumas: ±0,5 °C
- Drėgmės matavimas: matavimo diapazonas: nuo 0 % iki 99,9 % RH; skiriamoji geba: 0,1 % RH; tikslumas: ±3 % RH
- Atminties dydis: 12800 matavimo taškų
- Saugojimo sparta: 2 s
- Ekranas: 2,3 colių LC ekranas
- Sąsaja: WLAN, Micro-USB (tik maitinimui)
- WLAN dažnių juosta: 2,4 GHz
- Maitinimo šaltinis: pirminis - tinklo adapteris: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz; antrinis: 12 V DC, 1 A
- Maitinimo šaltinis: Micro-USB, 5 V DC, 1 A
- Aplinkos sąlygos: nuo 0 °C iki 50 °C, < 95 % RH, nekondensuojanti drėgmė
- Matmenys: 145 x 110 x 33 mm
- Svoris: 122 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856