

Bevielis temperatūrinis gaisro detektorius SAFE 10YHT-RF

**Kaina:****32.85 € (be PVM)****39.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BEVELIS TEMPERATŪRINIS GAISRO DETEKTORIUS SAFE 10YHT-RF

SAFE 10YHT-RF yra bevielis temperatūrinis gaisro detektorius su A1 klasės termistoriniu jutikliu ir prognozinio AI SAFE algoritmu, skirtas aptikti gaisrus, kurių nelydi dūmai. Gali veikti autonomiškai arba kaip FireSafe gaisrinės saugos sistemos dalis.

Integruotas RF modulis su funkcija CONNECTED leidžia bevieliu ryšiu sujungti iki 24 FireSafe įrenginių į vieną tinklą. Jei vienas jų suaktyvina pavojaus signalą, radijo ryšiu apie tai informuojami visi kiti tinkle esantys įrenginiai. Prie tinklo galima prijungti centrinį valdiklį Hub FireSafe (parduodamas atskirai), kuris per internetą susiejamas su nemokama FireSAFE programėle (Android ir iOS) ir leidžia sistemą stebėti bei valdyti nuotoliniu būdu.

Termistorinis jutiklis kartu su AI SAFE prognozinio algoritmu realiuoju laiku vertina temperatūrą ir jos kilimo greitį, lygindamas duomenis su gaisro vystymosi modeliais ir filtruodamas klaidingus pavojaus signalus. Detektorius patikimai veikia ir aplinkoje, kurioje optiniai dūmų detektoriai būtų neveiksmingi – garažuose, virtuvėse, pirtyse ar pramoninėse patalpose.

Viršijus ribinę temperatūrą, įsijungia 85 dB garsinis signalas su mirksinčiu raudonu LED indikatoriumi. Detektorius turi kombinuotą TEST / NUTILDYMO mygtuką veikimo patikrai ir laikinam signalo nutildymui. SIC technologija leidžia signalą nutildyti nuotoliniu būdu – paspaudus bet kurį mygtuką standartiniame IR pulte, pavyzdžiui, televizoriaus. IR pultas komplekte nepateikiamas.

Elektroninės dalys ir plokštė padengtos izoliacine apsaugine IZOVAX nanodalelių lako danga, todėl detektorių galima montuoti ir didelės drėgmės patalpose – vonios kambariuose, džiovyklose, pirtyse, baseinuose, katilinėse, dirbtuvėse, sandėliuose ar laboratorijose, kur drėgmė, garai, chemikalai ar dulkės trikdytų optinių detektorių veikimą.

Detektorius maitinamas integruota ličio baterija, veikiančia daugiau nei 10 metų. Montuojamas ant lubų patalpų viduje, tinka ir kilnojamiesiems namams bei laivams.

Komplektacija: detektorius SAFE 10YHT-RF, integruota ličio baterija, montavimo laikiklis ir tvirtinimo medžiaga.

PRIVALUMAI

- Termistorinis A1 klasės jutiklis – aptinka gaisrus be dūmų
- Tinka patalpoms, kuriose optiniai detektoriai neveiksmingi
- Bevielis sujungimas su kitais FireSafe įrenginiais (CONNECTED), iki 24 vnt.
- Veikia autonomiškai arba su centriniu valdikliu Hub FireSafe
- SIC technologija – nuotolinis signalo nutildymas IR pulteliu
- IZOVAX apsauga nuo drėgmės, garų, chemikalų ir dulkių
- Tinka kilnojamiesiems namams ir laivams
- 10 metų garantija įrenginiui ir baterijai

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: SAFE 10YHT-RF
- Jutiklio technologija: A1 klasės termistorinis temperatūros jutiklis
- Mikroprocesorius: AI SAFE su prognozinio algoritmu
- Pavojaus signalo temperatūros diapazonas: +54 °C ... +65 °C
- Matavimo ciklas: kas 10 s
- Signalizacija: akustinė (sirena 85 dB) ir šviesinė (raudonas LED)
- Nuotolinis signalo nutildymas: SIC technologija (pultas į komplektą neįeina)
- Radijo dažnis: 868 MHz
- Maksimalus sujungtų įrenginių skaičius: 24
- Radijo signalo nuotolis: iki 1 000 m atviroje erdvėje
- Maitinimas: 3 V DC, viena integruota ličio baterija (veikimo laikas daugiau nei 10 metų)
- Plokštės apsauga: izoliacinis lakas su IZOVAX nanodalelėmis
- Montavimo būdas: ant lubų (montavimo medžiaga komplekte)
- Montavimo vieta: patalpų viduje
- Relės išėjimas: nėra
- Ryšys su centriniu valdikliu: yra
- Darbinė temperatūra: –10 °C ... +55 °C
- Darbinė drėgmė: iki 95 % santykinės drėgmės, nekondensuojant
- Laikymo sąlygos: temperatūra –20 °C ... +60 °C, drėgmė 5–95 % santykinės drėgmės, nekondensuojant
- Matmenys (su montavimo laikikliu): Ø 93,8 mm, aukštis 46,9 mm
- Svoris: 115 g
- Sertifikavimas: BS 5446-2:2003 (A1 klasės temperatūriniai detektoriai)
- Atitikties deklaracija: CE, UKCA
- Garantija: 10 metų (įrenginiui ir baterijai)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856