

Dūmų ir CO detektorių rinkinys CSD-01N9

**Kaina:****29.46 € (be PVM)****35.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Dūmų ir CO detektorių rinkinys CSD-01N9

Rinkinį sudaro dūmų detektorius ir anglies monoksido (smalkių / CO) detektorius. Prietaisai skirti išpėti asmenis, esančius patalpose, apie kilusį pavojų.

DŪMŲ DETEKTORIUS SD-10A4

Dūmų detektorius skirtas uždaroje patalpose aptikti dūmus ir išpėti apie kilusį pavojų. Detektorius turi aukštos kokybės foto-optinį jutiklį. Dūmų detektorius montuojamas ant lubų. Aptikus pavojų detektorius perspėja apie pavojų garsiniu (85 dB) ir optiniu (LED diodo) signalais. Dūmų detektorius turi testo mygtuką, skirtą patikrinti, ar prietaisas veikia korektiškai. Prietaisas taip pat tikrina baterijos lygį.

Techniniai parametrai

- Maitinimo įtampa: 9V DC
- Maitinimo tipas: 3 x CR2450 3V tipo baterijos
- Energijos sąnaudos: <10 μ A (budėjimo režimas) / 20 mA perspėjimo režimas)
- Perspėjimo signalas: 85 dB iš 3 metrų
- Jutiklio tipas: foto-optinis
- Montavimas: vidaus patalpose
- Aptikimo diapazonas: 20-25 kv. m.
- Relinis išėjimas: nėra
- Testo mygtukas: yra
- Senkančios baterijos indikatorius: yra
- Klaidos indikatorius: nėra
- Apsaugos indikatorius: IP20

- Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki +40°C
- Matmenys: Ø72 x 37 mm
- Svoris: 53 g

ANGLIES MONOKSIDO (SMALKIŲ) DETEKTORIUS CD-50B8

Detektorius skirtas stebėti anglies monoksido (smalkių) buvimą ore ir perspėti apie viršijamas dujų ribas. Smalkių detektorius naudoja technologiškai pažangų elektrocheminį jutiklį ir elektroninę kontrolės sistemą, kas leidžia užtikrinti aukštą aptikimo lygį. Detektorius apie pavojų perspėja akustiniu ir optiniu perspėjimo signalais. Anglies monoksido detektorius taip pat turi senkančios baterijos indikatorius, jutiklio nusidėvėjimo indikatorius ir testo mygtuką.

Prietaisas turi būti montuojamas uždaroje patalpose, kuriose yra galima anglies monoksido atsiradimo tikimybė. Montuojamas apie 0.7 metro nuo lubų. Prietaisui nereikia jokių papildomų laidų, detektorius maitinamas dviem 1.5V DC tipo baterijomis.

Techniniai parametrai

- Maitinimo įtampa: 3V DC
- Maitinimo tipas: 2 x AAA 1.5 V tipo baterijos
- Energijos sąnaudos: <10 µA (budėjimo režimas / 100 mA perspėjimo režimas)
- Aptikimas: anglies monoksidas (anglies dioksidas)
- Perspėjimo signalas: 85 dB iš 1 metro
- Minimalus anglies monoksido koncentracijos aptikimas: 300 ppm
- Jutiklio tipas: elektrocheminis
- Montavimas: vidaus patalpose
- Aptikimo diapazonas: 20-25 kv. m.
- Relinis išėjimas: yra
- Testo mygtukas: yra
- Senkančios baterijos indikatorius: yra
- Klaidos indikatorius: nėra
- Apsaugos indikatorius: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +40°C
- Matmenys: Ø68 x 35 mm
- Svoris: 70 g

Jei nesate tikri, koks dūmų detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DŪMŲ DETEKTORIAI](#)



DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Dūmų detektorius, autonominius dūmų detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir [mūsų parduotuvėje](#):

Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio dūmų detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856