

Dūmų ir smalkių detektorių rinkinys CSD-02N9



Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Dūmų ir smalkių detektorių rinkinys CSD-02N9

Vidaus patalpoms skirtas rinkinys, kurį sudaro autonominis dūmų detektorius ir autonominis anglies monoksido (smalkių) detektorius.

AUTONOMINIS DŪMŲ DETEKTORIUS SD-10B8

Detektorius skirtas uždaroje patalpose stebėti dūmų atsiradimą ir perspėti vartotoją apie galimą pavojų. Autonominis dūmų detektorius turi aukštos kokybės foto-optinį jutiklį. Esant pavojui, detektorius perspėja garsiniu (85 dB) ir optiniu (LED diodas) perspėjimo signalais.

Detektorius turi testo mygtuką, skirtą patikrinti, ar prietaisas veikia korektiškai bei sistemą, tikrinančią baterijos įkrovimo lygį. Dūmų detektorius montuojamas ant lubų.

Dūmų detektoriaus techniniai parametrai

- Maitinimo įtampa: 9 V DC
- Jutiklio tipas: foto-optinis
- Maitinimo tipas: baterija (1 x 6LR61 9V)
- Energijos sąnaudos budėjimo / darbo režimu: <10 uA / 20 mA
- Rekomenduojama montuoti: ant lubų, vidaus patalpose
- Maksimalus garsas: 85 dB
- Aptikimo diapazonas: 20-25 m²
- Relinis išėjimas: nėra
- Apsaugos faktorius: IP20
- Testo mygtukas: yra
- Senkančios baterijos ar nepakankamos energijos indikatorius: yra
- Darbinė temperatūra: -10 ~ + 50 °C
- Matmenys: ø107 mm x 35
- Svoris: 130 g

AUTONOMINIS ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS CD-60A4

Skirtas stebėti anglies monoksido buvimą ore, aptikti ir perspėti vartotoją apie pavojų, kada dujos viršija nustatytas ribas. Prietaisas yra kompaktiško dydžio, naudoja aukštos technologijos elektrocheminį jutiklį ir elektroninę kontrolės sistemą, kas leidžia užtikrinti aukštą aptikimo lygį ir mažas energijos sąnaudas.

Aptikus pavojų, smalių detektorius perspėja garsiniu ir vizualiu perspėjimo signalais bei prietaiso ekrane yra rodomas aptiktas koncentracijos lygis. Dėka integruoto termometro prietaisas rodo temperatūrą, esančią patalpoje bei leidžia matyti, kokiomis sąlygomis dirba jutiklis.

Autonominis anglies monoksido detektorius montuojamas 0,7 - 1,5 metro aukštyje nuo žemės.

Anglies monoksido detektoriaus techniniai parametrai

- Maitinimo įtampa: 4.5 V DC
- Maitinimo tipas: baterijos (3 x 1.5 V LR6)
- Energijos sąnaudos budėjimo / darbo režimu: 90 uA / 75 mA
- Montavimas: vidaus patalpose
- Maksimalus garsas: 85 dB iš 1 metro atstumo
- Minimali aptinkama anglies monoksido koncentracija: 300 ppm
- Jutiklio tipas: elektrocheminis
- Aptikimo diapazonas: apie 20-25 m²
- Apsaugos faktorius: IP20
- LCD ekranas: yra
- Testo mygtukas: yra
- Senkančios baterijos indikatorius: yra
- Klaidos perspėjimas: yra
- Termometras: yra
- Darbinė temperatūra: 0 °C ~ + 40 °C
- Matmenys: 120 x 90 x 40 mm
- Svoris: 220 g

Jei nesate tikri, koks dūmų detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DŪMŲ DETEKTORIAI](#)



DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Dūmų detektorius, autonominius dūmų detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje:**

Kaune (Kovo 11-osios g. 130)

Jei neturėsime jus dominančio dūmų detektoriaus modelio, pasiūlysim galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856