

Gamtinių dujų detektorius Firesco JT-ZL2010

**Kaina:****35.00 € (be PVM)****42.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GAMTINIŲ DUJŲ DETEKTORIUS FIRESKO JT-ZL2010

Firesco JT-ZL2010 detektorius skirtas stebėti, ar patalpose nėra gamtinių dujų (SGD, metano CH₄) nuotėkio. Jis pagrįstas puslaidininkiniu jutikliu, pasižyminčiu dideliu tikslumu ir ilgaamžiškumu. Jis sukalibruotas taip, kad suaktyvintų aliarmą, kai metano koncentracija yra $\leq 7\% \text{ LEL} \pm 3\% \text{ LEL}$ (apatinė sprogimo riba). Jei aptinkamas dujų nuotėkis, įjungiamas optinis ir garsinis signalas. Prietaisas turi saviagnostikos sistemą, kuri stebi jutiklį ir vidines grandines. Neteisingai veikiant, užsidega geltonas šviesos diodas, rodantis, kad buvo aptiktas gedimas. Maitinamas 220-240 V AC 50/60 Hz per 150 cm ilgio laidą su europietišku C tipo kištuku. Detektorius skirtas montuoti ant vidinių pastato sienų, patalpose, kuriose temperatūra nenukrenta žemiau 0 °C ir nepakyla aukščiau +55 °C, o drėgmė neviršija 95 % santykinio drėgnumo.

PRIVALUMAI

- Puslaidininkinis jutiklis su dideliu tikslumu ir ilgaamžiškumu
- Optinis-akustinis signalizavimas esant 7 % LEL koncentracijai
- Prietaiso efektyvumo stebėjimo sistema
- Bandyto mygtukas prietaisui patikrinti ir valdyti
- Paprastas montavimas ir valdymas
- Signalai apie netinkamą veikimą ir tarnavimo laiko pabaigą
- Estetiškas ir patvarus korpusas
- Atitiktis EN50194-1:2009 standartui, patvirtinta nepriklausomo Europos tyrimų padalinio

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: puslaidininkis
- Aptiktos dujos: gamtinės dujos (metanas CH₄)
- Pavojaus slenkstis: ≤ 7 % LEL ± 3 % LEL
- Galios indikacija: šviečia žalias šviesos diodas
- Signalizacijos tipai: optinis - mirksi raudona LED lemputė, akustinis - garsas, kurio intensyvumas 85 dB 1 m atstumu
- Tarnavimo pabaigos signalizacija: garsas ir šviesa
- Neteisingo veikimo požymis: šviečia geltonas šviesos diodas
- Testavimo / nutildymo mygtukas: prietaisui valdyti
- Spalva: balta
- Svoris: 196 g
- Dydis: 112 x 86 x 33,5 mm
- Pridedama: montavimo kaiščiai, montavimo kronšteinas, vartotojo vadovas
- Maitinimo šaltinis: maitinimas iš tinklo, 220-240 V AC 50/60 Hz, 1,5 m laidas, europietiškas C tipo kištukas
- Energijos sąnaudos: 0,5 W / 4 W
- Darbo sąlygos: temperatūra: 0 °C ~ 55 °C
- Drėgmė: iki 95 % RH, nesikondensuoja
- Laikymo sąlygos: temperatūra: -25 °C ~ 55 °C
- Drėgmė: iki 95 % RH, nesikondensuoja

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856