

Optinis dūmų detektorius FireAngel FA6115-INT



OPTINIS DŪMŲ DETEKTORIUS FIREANGEL FA6115-INT

FireAngel FA6115-INT – dūmų detektorius, informuojantis apie dūmus aiškiu optiniu ir 85 dB garsiniu signalu. Prietaisas maitinamas dviem AA baterijomis, kurios įtrauktos į komplektą.

Įmontuota savikontrolės sistema nuolat tikrina prietaiso būklę ir praneša, jei jis veikia netinkamai; veikimą galima patikrinti rankiniu būdu, naudojant didelį TEST/RESET mygtuką korpuso centre. Išsikrovus baterijoms, savikontrolės sistema apie tai signalizuoja. Pasibaigus 10 metų jutiklio tarnavimo laikui detektorius praneša apie būtinybę jį pakeisti.

Tylioji bandymo funkcija leidžia patikrinti veikimą mažesniu garsumu nei įprastuose detektoriuose. „Sleep Easy“ funkcija 8 valandoms sustabdo išsikrovusios baterijos signalą. Detektorių galima greitai pritvirtinti prie lubų naudojant pridedamus tvirtinimo kaiščius.

Rekomenduojamos montavimo vietos: svetainė, valgomasis, miegamasis, koridorius, katilinė, rūsys, vietos šalia virtuvės ar vonios kambario, aukštos patalpos, kuriose sunkiau pasiekti detektorių.

Komplektacija: 1 dūmų detektorius FireAngel FA6115-INT, 2 vnt. AA baterijos, montavimo laikiklis, vartotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- Savikontrolės sistema – nuolat tikrina jutiklio, baterijos ir grandinės būklę
- Mažai nepageidaujamų klaidingų signalų
- Tylioji bandymo funkcija diskretiškam patikrinimui
- „Sleep Easy“ – 8 val. sustabdo baterijos signalą
- Budėjimo LED šviesa patvirtina veikimą kas 40 sekundžių
- Tinka naudoti ir poilsio transporto priemonėse – kemperiuose, nameliuose ant ratų
- Lengvas montavimas – tvirtinimo detalės pridedamos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio tipas: optinis
- Signalizacija apie pavojų: optinė (raudona LED) ir akustinė (85 dB, 3 m atstumu)

- Signalizacija apie tarnavimo laiko pabaigą: yra
- Bandymo / atstatymo ir tylos mygtukai: yra
- Montavimas: ant sienos arba lubų
- Korpuso medžiaga: ABS plastikas, balta spalva
- Maitinimas: 2 × AA šarminė baterija, 1,5 V (keičiama, įtraukta į komplektą)
- Baterijos išsikrovimo indikatorius: yra
- Darbinė temperatūra: +4 °C - +38 °C
- Darbinė drėgmė: <90 % RH, be kondensato
- Laikymo temperatūra: -20 °C - +60 °C
- Laikymo drėgmė: <93 % RH, be kondensato (be baterijų)
- Matmenys (skersmuo × aukštis): 118,1 × 31,5 mm
- Grynasis svoris: 185 g
- Atitinka standartą: EN14604:2005+AC:2008
- Garantija: 5 metai
- Gamintojas: FireAngel

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856