

SND detektorius su WiFi funkcija Firesco JY-ZL2010W

**Kaina:****37.31 € (be PVM)****45.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SND DETEKTORIUS SU WIFI FUNKCIJA FIRESKO JY-ZL2010W

Firesco JY-ZL2010W detektorius skirtas stebėti, ar patalpose nėra propano (C_3H_8) ir propano-butano mišinio (SND). Jis pagrįstas puslaidininkiniu jutikliu, pasižyminčiu dideliu tikslumu ir ilgaamžiškumu. Prietaise yra WiFi ryšio modulis, leidžiantis prisijungti prie Tuya/Smart Life tinklo. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip atskiras įrenginys, nebūtina prisijungti prie programos. Prisijungus prie namų tinklo, jutiklis realiuoju laiku siųs aliarmo pranešimus ir kitus raginimus į vartotojo programą. Optinis ir akustinis signalizavimas aktyvuojamas, kai propano koncentracija yra $\leq 7\% \text{ LEL} \pm 3\% \text{ LEL}$ (žemutinė sprogimo riba). Jutiklis turi savidiagnostikos sistemą, kuri stebi jutiklį ir vidines grandines. Gedimo atveju užsidega geltonas šviesos diodas. Maitinamas 220-240 V AC 50/60 Hz per 150 cm ilgio laidą su europietišku C tipo kištuku. Detektorius skirtas montuoti ant vidinių pastato sienų, patalpose, kuriose temperatūra yra 0 ~ 55 °C ribose, o santykinė oro drėgmė neviršija 95 % santykinės drėgmės.

PRIVALUMAI

- Puslaidininkinis jutiklis su dideliu tikslumu ir ilgaamžiškumu
- Optinis-akustinis signalizavimas esant 7 % LEL koncentracijai
- WiFi modulis, leidžiantis prisijungti prie Tuya / Smart Life tinklo
- Siunčia pavojaus pranešimus ir priminimus realiuoju laiku
- Prietaiso efektyvumo stebėjimo sistema

- Bandyto mygtukas prietaisui patikrinti ir valdyti
- Paprastas montavimas ir valdymas
- Signalai apie netinkamą veikimą ir tarnavimo laiko pabaigą
- Estetiškas ir patvarus korpusas
- Atitiktis EN50194-1:2009 standartui, patvirtinta nepriklausomo Europos tyrimų padalinio

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: puslaidininkis
- Aptinkamos dujos: propanas (C₃H₈), propanas-butanai (SND)
- Pavojaus slenkstis: ≤ 7 % LEL ± 3 % LEL
- Galios indikacija: šviečia žalias šviesos diodas
- Signalizacijos tipai: optinė - mirksi raudona LED lemputė, akustinė - 85 dB intensyvumo garsas 1 m atstumu, pranešimas telefonu
- Tarnavimo pabaigos signalizacija: garsas ir šviesa
- Neteisingo veikimo požymis: šviečia geltonas šviesos diodas
- Testavimo / nutildymo mygtukas: prietaisui valdyti
- Spalva: balta
- Svoris: 206 g
- Dydis: 112 x 86 x 33,5 mm
- Pridedama: montavimo kaiščiai, montavimo kronšteinas, vartotojo vadovas
- Kištukiniai lizdai, jungtys, prievadai: bevielio ryšio su Tuya tinklu galimybė
- Ryšio protokolas: 2,4 GHz dažnių juosta (1-14 kanalai), 802.11 b standartas (maksimaliai +16 dBm)
- RF diapazonas: maks. 100 m (atvira erdvė)
- Ryšio tipas: belaidis ryšys, WiFi + Bluetooth
- Maitinimo šaltinis: baitinimas iš tinklo, 220-240 V AC 50/60 Hz, 1,5 m laidas, europietiškas C tipo kištukas
- Energijos sąnaudos: 0,5 W / 4 W
- Darbo sąlygos: temperatūra: 0 °C ~ 55 °C
- Drėgmė: iki 95 % RH, nesikondensuoja
- Laikymo sąlygos: Temperatūra: -25 °C ~ 55 °C
- Drėgmė: iki 95 % RH, nesikondensuoja

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujiną savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856