Duomenų kaupiklis KIMO KCC 320



Kaina:
630.45 € (be PVM)
762.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Duomenų kaupiklis "KIMO KCC 320"

Duomenų kaupiklis matuoja temperatūrą, drėgmę, atmosferos slėgį ir CO2. Integruotas vidinis jutiklis. Didelis LCD ekranas. Atmintis iki 2 000 000 įrašų. IP40 apsaugos klasė. Magnetinis tvirtinimas. Kompaktiško dydžio, pažangus prietaisas.
DUOMENŲ KAUPIKLIO PRIVALUMAI

- Nemokama programinė įranga konfiguracijai ir duomenų atvaizdavimui
- Papildoma programinė įranga konfiguracijai ir duomenų apdorojimui (užsakoma papildomai)
- Montavimas ant sienos su saugos užraktu
- Magnetinis tvirtinimas
- Greitas duomenų perdavimas
- 2 konfiguruojami slenksčiai perspėjimui kiekvienam kanalui
- 2 linijų LCD ekranas
- Bluetooth® komunikacija išmaniesiems telefonams ir planšetėms
- Duomenų kaupiklis turi IP40 apsaugos klasę

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo vienetai: °C, °F, %RH, hPa, ppm
- Rezoliucija: 0.1°C, 0.1°F, 1 ppm, 0.1%RH, 1 hPa
- Jutikliai: temperatūros ir drėgmės - talpos, atmosferos slėgio - pjezovaržinis, CO2 - NDIR
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -20 iki 70°C
- Temperatūros matavimo tikslumas: ±0.4°C nuo 0 iki 50°C; ±0.8°C žemiau 0°C arba virš 50°C

- Drėgmės matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100%RH
- Drėgmės matavimo tikslumas: ±2%RH nuo 5 iki 95%, temperatūra nuo 15 iki 25°C
- Atmosferos slėgio matavimas: nuo 800 iki 1100 hPa
- Atmosferos slėgio matavimo tikslumas: ±3 hPa
- CO2 matavimo diapazonas: nuo 0 iki 5000 ppm
- CO2 matavimo tikslumas: ±50 ppm ±3% nuo matavimo reikšmės
- Jungtis: mikro USB
- Matavimo dažnis: nuo 15 sek. iki 24 val.
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +50°C
- Laikymo temperatūra: nuo -40 iki +85°C
- Baterijos gyvvimo trukmė: apie 3 metus (matuojant kas 15 min. esant 25°C)
- Atitikimas direktyvoms: 2011/65EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU
- Matmenys: 110.2 x 79 x 35.4 mm
- Svoris: 206 g
- Ekranas: 2 linijų LCD ekranas, 49.5 x 45 mm, 2 LED indikatoriai (raudonas ir žalias)
- Korpusas: ABS plastiko, tinka naudoti maisto pramonėje
- Baterijos: 2 lithium double AA 3.6 V batteries
- Apsaugos klasė: IP 40

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856