

Duomenų kaupiklis KIMO KH 220

**Kaina:****248.97 € (be PVM)****301.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Duomenų kaupiklis KIMO KH 220

Duomenų kaupiklis gali matuoti nuo 1 iki 5 parametrų vienu metu: temperatūra, drėgmė, srovė, įtampa, impulsas, vandens slėgis, šviesa. Vidinis jutiklis matuoja temperatūrą, drėgmę ir šviesą. Galima prijungti išorinį jutiklį (užsakomi pagal poreikį). Atmintis: 1 000 000 taškų. LCD ekranas. Greitas duomenų parsisiuntimas. 2 konfiguruojami slenksčiai perspėjimui.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Vidinis jutiklis matuoja temperatūrą, drėgmę, šviesą
- Funkcionalus, patikimas prietaisas
- Kompaktiškas dydis
- Įrašo iki 5 parametrų vienu metu
- Dviejų linijų LCD ekranas
- Galimybė naudoti įvairius jutiklius
- Magnetinis tvirtinimas
- Paprastas valdymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo vienetai: °C, °F, °Ctd, °Ftd, %RH, lux, fc, mV, V, mA, A, bar
- Rezoliucijos: 0.1°C, 0.1°F, 0.1%RH, 1 lux, 0.1 fc, 1 mV, 0.001 V, 0.001 mA, 0.1 A, 0.1 bar
- Išorinė jungtis: mikro USB
- Temperatūros matavimas nuo -20 iki +70°C

- Temperatūros matavimo tikslumas: $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ nuo 0 iki 50°C ; $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ žemiau 0°C arba virš 50°C
- Drėgmės matavimas: nuo 0 iki 100%RH
- Drėgmės matavimo tikslumas: $\pm 2\%$ RH nuo 5 iki 95%RH, temperatūra nuo 15°C iki 25°C
- Šviesos matavimas: nuo 0 iki +10 000 lux
- Šviesos matavimo tikslumas: $\pm 10\%$ nuo matavimo reikšmės arba +10 lux
- Perspėjimo slenksčiai: 2 konfiguruojami taškai kiekvienam kanalui
- Matavimo dažnis: nuo 1 sek. iki 24 val.
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki 70°C
- Laikymo temperatūra: nuo -40 iki $+85^{\circ}\text{C}$
- Baterijos gyvavimo trukmė: 4 metai (atliekant matavimus kas 15 min. esant 25°C)
- Atitikimas direktyvoms: 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC; 2014/35/UE
- Matmenys: 93.2 x 65.2 x 30.5 mm
- Svoris: 115 g
- Ekranas: 2 linijų LCD, 39 x 34 mm, 2 LED indikatoriai (raudonas ir žalias)
- Korpusas: ABS plastiko, tinkamas naudoti maisto pramonėje
- Baterija: 1 x AA ličio 3.6 V baterija
- Apsaugos klasė: IP40

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856