Duomenų kaupiklis KIMO KPA320



Kaina:
311.94 € (be PVM)
377.45 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Duomenų kaupiklis KIMO KPA320

Duomenų kaupimo įrenginys matuojantis drėgmę, temperatūrą ir atmosferos slėgį (turi vidinius jutiklius). Įrašo visus parametrus vienu metu. Duomenų registratorius plačiai pritaikomas naudoti žemės ūkyje, pramonėje, laboratorijose ir kitose srityse.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Užrakto apsauga montuojant ant sienos
- 2 000 000 taškų saugojimo talpa
- Greitas duomenų perkėlimas: 18 000 taškų / sek.
- 2 konfiguruojamos reikšmės perspėjimo slenksčiui nustatyti (kiekvienam kanalui)
- LCD ekranas
- Bluetooth® ryšys darbui su išmaniaisiais įrenginiais
- Magnetinis tvirtinimas
- IP40 apsaugos klasė

DUOMENŲ ĮRAŠYMO REŽIMAI

- Greitas režimas įrašo reikšmes pagal iš anksto nustatytą intervalą
- Mažiausių, didžiausių ir vidutinių reikšmių apskaičiavimas

- Stebėjimo režimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matuojami parametrai: temperatūra, drėgmė, atmosferos slėgis
- Matavimo diapazonai: temperatūra nuo -20 iki 70 °C; drėgmė nuo 5 iki 95 %RH; atmosferos slėgis nuo 800 iki 1100 hPa
- Tikslumas: temperatūra nuo -20 iki 0 °C: ± 2 % nuo matavimo reikšmės ±0.6 °C; nuo 0 iki 30 °C: ±0.5 °C; nuo 30 iki 70 °C: ±1.5 % nuo matavimo reikšmės. Drėgmė ±2 %RH (nuo 15 °C iki 25 °C). Atmosferos slėgis: ± 3 hPa.
- Duomenų įrašymo dažnumas: nuo 1 sek. iki 24 val.
- Matavimo vienetai: °C, °F, °Ctd, °Ftd, %RH, hPa
- Rezoliucija: 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1%RH, 1 hPa
- Jutiklių tipai: temperatūra ir drėgmė - talpinis; atmosferos slėgis - pjezometrinis
- Išorinis įėjimas: USB
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +50 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -40 iki +85 °C
- Maitinimas: 2 x ličio AA 3.6 V tipo baterijos
- Baterijų gyvavimo trukmė: apie 7 metus (atliekant po vieną matavimą kas 15 min. esant 25 °C)
- Ekranas: dviejų linijų LCD ekranas, 49.5 x 45 mm dydžio, du LED indikatoriai (raudonas ir žalias)
- Korpusas: ABS plastiko, tinka naudojimui maisto pramonėje
- PC komunikacija: 1 USB jungtis
- Aplinkos sąlygos: oras ir neutralios dujos, drėgmė nuo 0 iki 95%, maksimalus aukštis: 2000 m
- Apsauga: IP40
- Matmenys: 110.2 x 79 x 35.4 mm
- Svoris: 200 g
- Atitikimas direktyvoms: 2011/65EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE ; 2004/108/EC EMC ; 2006/95/CE

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856