

# Duomenų kaupiklis KIMO KT320

**Kaina:****237.98 € (be PVM)****287.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Duomenų kaupiklis KIMO KT320

Duomenų kaupimo įrenginys, matuojantis temperatūros, drėgmės, srovės, įtampos, impulso parametrus. Prietaisas turi Bluetooth komunikaciją, todėl matavimo duomenų perkėlimui nereikia pašalinti prietaiso iš tiriamos vietos. Duomenys surenkami specialiai sukurta mobilią aplikacija.

Duomenų kaupiklis turi vidinį temperatūros jutiklį bei dvi jungtis, skirtas prijungti du išorinius zondus norimų parametru matavimui.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Sieninis laikiklis su saugos užraktu
- Magnetinis tvirtinimas
- 2 000 000 taškų saugojimo talpa
- Greitas duomenų perkėlimas: 18 000 taškų / sek.
- Vienu metu gali įrašyti iki 5 matuojamų parametru
- LCD ekranas
- 2 konfiguruojami taškai perspėjimo signalui (kiekvienam kanalui)
- IP65 apsaugos klasė

- Itin paprastas valdymas

## DUOMENŲ ĮRAŠYMO REŽIMAI

- Greitas režimas įrašo reikšmes pagal iš anksto nustatytą intervalą
- Mažiausių, didžiausių ir vidutinių reikšmių apskaičiavimas
- Stebėjimo režimas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matuojami parametrai: temperatūra, drėgmė, srovė, įtampa, impulsas
- Matavimo vienetai: °C, °F, °Ctd, °Ftd, %RH, mV, V, mA, A
- Rezoliucija: 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 %RH, 1 mV, 0.001 V, 0.001 mA, 0.1 A
- Vidinis jutiklis: temperatūros (NTC)
- Tikslumas: ±0.4 °C (-20 °C<T<+70 °C); ±0.8 °C (kitose ribose)
- Duomenų kaupimo dažnumas: nuo 1 sek. iki 24 val.
- Darbinė temperatūra: nuo -40 iki +70 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -40 iki +85 °C
- Ekranas: dviejų linijų LCD ekranas, 49.5 x 45 mm dydžio, 2 LED indikatoriai (raudonas ir žalias)
- Korpusas: ABS plastiko korpusas, tinka naudoti maisto pramonėje
- Maitinimas: 2 x ličio AA 3.6 V tipo baterijos
- Baterijų gyvavimo trukmė: apie 7 metus (atliekant po vieną matavimą kas 15 min. esant 25 °C)
- PC komunikacija: 1 USB jungtis
- Aplinkos sąlygos: oras ir neutralios dujos, drėgmė nuo 0 iki 95%, maksimalus aukštis: 2000 m
- Atitikimas direktyvoms: 2011/65EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE ; 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC
- Matmenys: 110.2 x 79 x 35.4 mm
- Svoris: 206 g

---

Papildomai užsakomi zondai

[Žiūrėti katalogą](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856