

# Duomenų kaupiklis KIMO KTT 220

**Kaina:****192.93 € (be PVM)****233.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Duomenų kaupiklis KIMO KTT 220

Duomenų registravimo įrenginys matuojantis temperatūrą termoporos zondais (K, J, T, N, S). Duomenų kaupiklis turi dvi jungtis tokiems išoriniams zondams prijungti. Duomenų registratorius plačiai pritaikomas žemės ūkyje, pramonėje, laboratorijose ir kitose srityse.

### DUOMENŲ KAUPIKLIO PRIVALUMAI

- Nemokama programinė įranga konfigūracijai ir duomenų vizualizavimui
- Talpa iki 1 000 000 taškų
- Greitas duomenų perkėlimas (18 000 taškų / sek.)
- 2 konfigūruojami slenksčiai perspėjimo signalui (kiekvienam kanalui)
- LCD ekranas
- Magnetinis montavimas

### DUOMENŲ ĮRAŠYMO REŽIMAI

- Greitas režimas įrašo reikšmes pagal iš anksto nustatytą intervalą
- Mažiausių, didžiausių ir vidutinių reikšmių apskaičiavimas
- Stebėjimo režimas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matuojami parametrai: temperatūra
- Matavimo vienetai: °C, °F
- Rezoliucija: 0.1 °C, 0.1 °F
- Įvadas zondui: 2 įėjimai termoporos zondams (K, J, T, N, S)
- Vidinis jutiklis: 1 temperatūros jutiklis (jutiklio tipas: termopora)
- Matavimo diapazonas: K: nuo -200 iki +1300 °C; J: nuo -100 iki +750 °C; T: nuo -200 iki +400 °C; N: nuo -200 iki +1300 °C; S: nuo 0 iki 1760 °C
- Tikslumas: K, J, T, N: nuo -200 iki 0 °C:  $\pm 0.4 \text{ °C} \pm 0.3 \%$  nuo matavimo reikšmės; nuo 0 iki 1300 °C:  $\pm 0.4 \text{ °C}$ ; S:  $\pm 0.6 \text{ °C}$
- Mėginio ėmimo dažnumas: nuo 1 sek. iki 24 val.
- Ekranas: dviejų linijų LCD ekranas, 39 x 34 mm dydis, LED indikatoriai (raudonas ir žalias)
- Korpusas: ABS plastikas, tinka naudoti maisto pramonėje
- PC komunikacija: USB
- Darbinė temperatūra: nuo -40 iki +70 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -40 iki +85 °C
- Maitinimas: 1 x ličio AA 3.6 V tipo baterija
- Baterijų gyvavimo trukmė: 4 metai (imant mėginius kas 15 min. esant 25 °C)
- Aplinkos sąlygos: oras ir neutralios dujos, drėgmė nuo 0 iki 95%, maksimalus aukštis: 2000 m
- Atitikimas direktyvoms: 2011/65EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE ; 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC
- Matmenys: 93.2 x 65.2 x 30.5 mm
- Svoris: 115 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856