

Dviejų kanalų termistorius su WiFi EasyLog EL-WiFi-21CFR-DTP+

**Kaina:****350.95 € (be PVM)****424.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DVIEJŲ KANALŲ TERMISTORIUS SU WiFi EASYLOG EL- WIFI-21CFR-DTP+

Šis dviejų kanalų duomenų kaupiklis su WiFi ryšiu gali nuotoliniu būdu stebėti aplinką, naudodamas du didelio tikslumo termistoriaus zondus. Tiekiamas su dviem A tipo zondais. Jo matavimo diapazonas yra nuo -40 °C iki +125 °C (-40 °F iki +257 °F). Duomenys periodiškai įkeliami naudojant standartinį WiFi tinklą, nereikia fiziškai rinkti ir prijungti įrenginio prie kompiuterio. Duomenys belaidžiu būdu perduodami į „EasyLog 21CFR Cloud“. Įrenginys išsaugos duomenis viduje, jei nutrūks WiFi ryšys, ir automatiškai įkels juos į debesį, kai vėl prisijungs.

„EasyLog 21CFR Cloud“ prenumerata suteikia visą nuotolinio stebėjimo lankstumą ir gali būti įdiegta kaip 21CFR suderinamos sistemos dalis. Funkcijos apima leidimu pagrįstą naudojimą, autoritetingo lygio prisijungimą ir visą sistemos auditą, siekiant užtikrinti, kad stebimi ir renkami duomenys būtų reglamentuojami pagal 21CFR 11 dalies standartą. Šiam įrenginiui reikalinga „EasyLog 21CFR Cloud“ paslaugos prenumerata.

Šis gaminytis atitinka standartą BS EN 12830:2018 (Temperatūros registratoriai, skirti temperatūrai jautrių prekių transportavimui, laikymui ir paskirstymui).

PRIVALUMAI

- WiFi palaikantis duomenų kaupiklis
- Matuoja aplinkos temperatūrą nuo -40 °C iki 125 °C
- Duomenys periodiškai įkeliami naudojant standartinį WiFi tinklą
- Nereikia fiziškai rinkti ir prijungti įrenginio prie kompiuterio
- Įrenginys išsaugos duomenis viduje, jei nutrūks WiFi ryšys
- Šis gaminytis atitinka standartą BS EN 12830:2018

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo -40 °C iki +125°C / nuo -40 °F iki +257°F
- Tikslumas: ±0,2 °C / ±0,4 °F
- Saugojimo talpa: neribota
- Registravimo rodiklis: vartotojas gali pasirinkti nuo 10 sekundžių iki 12 valandų
- Baterijos veikimo laikas: 6 mėnesiai
- Kalibravimo sertifikatas: galima įsigyti atskirai
- Zondo kabelio ilgis: 3 m

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856