

# Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis KIMO KH 50

**Kaina:****174.17 € (be PVM)****210.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rekomenduojame

## Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis "KIMO KH 50"

Autonominis, kompaktiško dydžio temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis skirtas maisto, vaistų pramonei, šaldytų produktų transportavimo įmonėms. Temperatūros matavimo diapazonas nuo -40 iki +70°C, drėgmės nuo 0 iki 100% RH. Atitinka EN 12830 standartą.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Nemokama programinė įranga konfigūravimui ir duomenų peržiūrai
- Programinė įranga duomenų analizei (užsakoma papildomai)
- 16,000 matavimo taškų
- 2 konfigūruojami kontroliniai taškai
- LCD ekranas
- Greitas duomenų atsisiuntimas (1000 įrašai/sek.)
- Magnetinis tvirtinimas
- Duomenų kaupiklis turi IP20 apsaugos klasę

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros matavimo jutiklio tipas: NTC
- Matavimo diapazonas: nuo -40 iki +70°C

- Tikslumas:  $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$  nuo 0 iki  $50^{\circ}\text{C}$ ;  $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$  žemiau  $0^{\circ}\text{C}$  arba virš  $50^{\circ}\text{C}$
- Matavimo vienetai:  $^{\circ}\text{C}$ ,  $^{\circ}\text{F}$
- Rezoliucija:  $0.1^{\circ}\text{C}$ ,  $0.1^{\circ}\text{F}$
- Drėgmės matavimo jutiklis: talpos
- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100% RH
- Tikslumas:  $\pm 2\%$  RH (nuo  $15^{\circ}\text{C}$  iki  $25^{\circ}\text{C}$ , nuo 5 iki 95% RH)
- Rezoliucija: 0.1%RH
- Matavimo vienetai: %RH
- Jungtis: mikro USB
- Matavimo dažnis: nuo 1 min iki 24 val.
- Laikymo temperatūra: nuo  $-40$  iki  $+85^{\circ}\text{C}$
- Baterijos gyvavimo laikas: 365 dienų (matuojant kas 15 min esant  $25^{\circ}\text{C}$ )
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Matmenys: 61.3 x 40 x 21.9 mm
- Svoris: 40 g
- Ekranas: 1 linijos LCD, 26.5 x 22.5 mm
- Korpusas: ABS plastiko, tinka naudoti maisto pramonėje
- Apsaugos klasė: IP20
- Kompiuterio sąsaja: mikro USB
- Maitinimas: 2 x CR2032 (ličio 3 V)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

