Temperatūros ir drėgmės duomenų registratorius EasyLog EL-21CFR-2-LCD+



Kaina:
224.17 € (be PVM)
271.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS DUOMENŲ REGISTRATORIUS EASYLOG EL-21CFR-2-LCD+

Šis didelio tikslumo duomenų kaupiklis matuoja daugiau nei 16 000 rodmenų esant nuo -35 °C iki +80 °C (nuo -31 °F iki +176 °F) ir nuo 0 iki 100 % santykinės drėgmės (RH). Vienu mygtuko paspaudimu integruotuome ekrane perjungsite esamus, mažiausius ir maksimalius temperatūros ir drėgmės žurnalus. Naudojamas kartu su Lascar's 21CFR programine įranga, registratorius naudojasi visais pagrindiniais originalios EasyLog programinės įrangos pasiūlymais, tačiau turi papildomas 21CFR charakteristikas, įskaitant vartotojo leidimus, užšifruotus duomenis, kurių negalima redaguoti, visą audito seką ir elektroninius parašus visai veiklai.
Lengvai nustatykite registratorių ir peržiūrėkite atsisiųstus duomenis prijungę įrenginį prie kompiuterio USB prievado ir naudodami nemokamą 21CFR Part 11 programinę įrangą. Tiekiamas su ½ AA baterija ir sieniniu laikikliu.
Šis gaminys atitinka standartą BS EN 12830:2018 (Temperatūros registratoriai, skirti temperatūrai jautrių prekių transportavimui, laikymui ir paskirstymui).

PRIVALUMAI

- Matuoja daugiau nei 16 000 rodmenų
- Temperatūros diapazomas nuo -35 °C iki +80 °C
- Nemokama 21CFR programinė įranga
- Šis gaminys atitinka standartą BS EN 12830:2018

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūra:

Matavimo diapazonas: nuo -35 °C iki +80 °C (nuo -31 °F iki 176 °F)
Vidinė skiriamoji geba: 0,5 °C (1 °F)
Tikslumas (bendra klaida): 0,45 °C (0,86 °F) tipiška (5–60 °C)
Ilgalaikis stabilumas: < 0,02 °C (0,04 °F) per metus

- Santykinė drėgmė:

Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100 % RH
Vidinė skiriamoji geba: 0,5 % RH
Tikslumas (bendra klaida): 2,05 % RH tipinis (nuo 10 iki 90 % RH)
Ilgalaikis stabilumas: < 0,25 % RH per metus

- Registravimo rodiklis: vartotojas gali pasirinkti nuo 10 sekundžių iki 12 valandų
- Baterijos veikimo laikas: 2 metai (esant 25°C ir 1 minutės registravimo sparta, įjungtas LCD)
- Kalibravimo sertifikatas: galima įsigyti atskirai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856