Temperatūros ir drėgmės registratorius EasyLog EL-SIE-2+



Kaina:
111.78 € (be PVM)
135.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS REGISTRATORIUS EASYLOG EL-SIE-2+

Stebėkite aplinką, kurioje gyvenate ir dirbate, naudodami EasyLog EL-SIE-2+. Pažangi integruota programinė įranga reiškia, kad jūsų asmeniniame arba „Mac“ kompiuteryje nereikia nieko įdiegti – tiesiog prijunkite registratorių USB laidu ir naudokite žiniatinklio naršyklę, kad sukonfigūruotumėte įrenginį ir peržiūrėtumėte, analizuotumėte ir atsisiųstumėte duomenis. Ryškus ir aiškus ekranas iš karto rodo esamus rodmenis ir įrenginio būseną, o gaminys tiekiamas su laikikliu saugiam tvirtinimui prie sienos. EL-SIE-2+ naudoja standartines AAA baterijas. EL-SIE-2+ yra didelio tikslumo modelio versija, matuojanti temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įrašytus duomenis galima atsisiųsti į kompiuterį arba įkelti į „EasyLog Cloud“ paskyrą, kad būtų galima saugiai saugoti ir atlikti efektyvią analizę.

PRIVALUMAI

- Temperatūros ir santykinės drėgmės registratorius
- Saugo daugiau nei 1 000 000 rodmenų
- Nereikia įdiegti programinės įrangos
- Būsenos ir aliarmo indikatoriai
- Įmontuotas signalizatorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas (T): nuo -18 °C iki +55 °C (nuo -0,4 °C iki +131°F)
- Tikslumas: ±0,2 °C (±0,36 °F)
- Matavimo diapazonas (RH): nuo 0 iki 100 % RH

- Tikslumas: ±1,5 % (nuo 0 iki 80 % santykinis drėgnis)
- Registravimo rodiklis: nuo 10 sekundžių iki 24 valandų, pasirenka vartotojas
- Pradėti režimai: greitas, tiesioginis paleidimas, atidėtas paleidimas, suaktyvintas parametras
- Atminties talpa: iš viso 1 000 000 rodmenų, > 500 000 rodmenų viename kanale
- Garsiakalbis: integruotas žadintuvas
- Maitinimo šaltinis: 2 x AAA 1,5 V baterijos
- Baterijos veikimo laikas: > 1 metai (esant 25 °C temperatūrai su 10 minučių registravimo greičiu)
- Matmenys: 93 x 42 x 17 mm (be laikiklio)
- Darbo temperatūros diapazonas: nuo -18 °C iki +55 °C (nuo -0,4 °F iki +131°F)
- Aplinkosaugos įvertinimas: IP2X

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856